

120" 8K UV<sup>2</sup>A LCD Дисплей для профессионального использования

# 8M-B120C

САМЫЙ БОЛЬШОЙ ДИСПЛЕЙ В МИРЕ - 120" !!!



DOLBY AUDIO™



- САМЫЙ БОЛЬШОЙ ДИСПЛЕЙ В МИРЕ - 120" !!! ФАНТАСТИЧЕСКИЙ И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ С НЕВЕРОЯТНЫМ МУЛЬТИРАЗРЕШЕНИЕМ Full HD, 4K, 8K !!!
- Оригинальное разрешение 8K - 7680 x 4320 пикселей; 120Hz
- Яркость 600 cd/m<sup>2</sup> (Пик 1000 cd/m<sup>2</sup>); Мультиэкран 4K x 4; Прямая LED подсветка
- Локальный димминг с 2048 зонами; 10-Bit Extended Colour Range; Colour Gamut: BT2020
- 4x HDMI2.0a; 1x HDMI2.1; USB x 2; LAN; PC Mini D-sub 15-pin
- Размер экрана по диагонали 120" (304,8 см); Оригинальная матрица Sharp UV<sup>2</sup>A
- Высокий Динамический Диапазон (HDR) с HLG ; Контрастность 3500 : 1
- Медиаплеер для 8K картинок/фото и для 4K видео; Калибровка
- Звук: Tweeter x 2, Middle range x 2, subwoofer x 2 (70 W: (10 W x 4 ; 15 W x 2))

# Спецификации

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЙНОГО МОДУЛЯ

Технология панели	LCD UV2A
Собственное разрешение (пикселей)	7680 x 4320
Размер по диагонали (дюймов / см)	120 / 304,8
Коэффициент пропорциональности	16:9
Технология задней подсветки	Прямая LED подсветка по всей матрице
Яркость (кд/м <sup>2</sup> )	600 (Peak Brightness 1000 cd / m <sup>2</sup> )
Контрастность	3500:1
Цвета	10-Bit
Время отклика (от серого к серому, сред.), мс	6
Угол обзора (Г/В) 0 CR >10	176 / 176
Прочее	Colour Gamut: BT2020 82%

## ПИТАНИЕ И РАБОЧАЯ СРЕДА

Рабочее напряжение (В перем. тока) / частота (Гц)	100 - 240 / 50-60
Потребление энергии (Вт) (в режиме работы, МАКС)	1520
Потребление энергии (Вт) (в режиме ожидания)	0.5
Рабочая температура (оС)	0 - 40
Влажность (%)	20 - 80
Рассеивание тепла (ВТУ/ч), МАКС	5186

## ВЕС И ГАБАРИТЫ

Размер рамки (Л/П), мм	27 / 27
Размер рамки (В/Н), мм	27 / 27
Габариты продукта (Ш/В/Г), мм	2717 / 1566 / 173 (Display only), 2717 / 1979 / 805 (with floor stand)
Вес без подставки (кг)	187

## ВХОДНЫЕ РАЗЪЕМЫ (АУДИО/ВИДЕО)

HDMI	4xHDMI2.0a (4x UHD = 8K), 1x HDMI 2.1, TTL 9x HDMI
Аудио, «джек» 3,5 мм	1

## РАЗЪЕМЫ (УПРАВЛЕНИЕ/ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ)

RS232C, ВХОД	No
Порт LAN	Yes
USB	Yes

## ОСНОВНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

HDR High Dynamic Range	HLG / PQ
Локальное затемнение	•
Встроенные динамики (Вт)	4x 10W, 2x 15W
Компьютерный ввод - «Plug and Play»	•
Цвет корпуса	Чёрный
Без вентилятора	•

## БЕЗОПАСНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА (ЕВРОПА)

Протокол испытаний CE, CB	•
Содержание ртути (мг)	0

## УСТАНОВКА

Альбомная ориентация	•
Крепления (VESA/количество точек/шаг, мм)	800mm X 800mm and 800mm x 400mm (M8)

## ВЫХОДНЫЕ РАЗЪЕМЫ (АУДИО/ВИДЕО)

Прочее	Digital Audio Out
--------	-------------------