

## MicConnect

Врезное пассивное крепление для XLR микрофонов на гусиной шее

---



### Особенности

- Легкость установки
- Простое обслуживание
- Не требуется электропитание
- Универсальный XLR-3Pin разъем
- Управление кнопкой и LED от конференц-систем сторонних производителей

### Основные моменты

Крепления MicConnect предназначены для встраивания микрофона в поверхность конференц-стола.

MicConnect является пассивным креплением с интегрированным подвесом для микрофонов, оснащенных разъемом XLR. MicConnect оснащен кнопкой для активации микрофона и LED индикатором, отображающим состояние микрофона.

Микрофон быстро и легко устанавливается и снимается при помощи специального инструмента (в комплекте). Интегрированная крышка закрывает разъем при снятии микрофона. MicConnect изготовлен из нержавеющей стали, на заказ доступна индивидуальная отделка.

## Технические характеристики

### Материалы

Крышка	Нержавеющая сталь, матовая или на заказ подготовленная для инсталляции (облицована материалом)
--------	--

### Функциональность

Кнопка «Нажмите кнопку, чтобы говорить», кнопка для поднятия крышки

После установки микрофона нажмите кнопку для включения / выключения системы

Основные функции управления зависят от установленного микрофона

### LED

Зеленый и красный светодиод активируется от основного аудио устройства (напряжение 5Vdc)

### Подключения

Микрофон	Входной 3-контактный стандартным разъем XLR для микрофона, расположен под крышкой, со встроенным подвесом.
	Выход: 3-контактный клеммный блок, расположен в нижней части MicConnect.

Управление	6-контактный клеммный блок, расположен в нижней части MicConnect
	Кнопка – закрытый контакт
	5Vdc светодиодный индикатор питания

### Механические характеристики

Размеры	92 x 92 x 100 мм [3,62"x3,62"x3,93"]
Установка	Монтаж в поверхность толщиной: от 16мм (0,63") до 65мм (2,56")
Масса	1 кг / 2,2 lbs
Упаковка:	
Масса	1,5 кг / 3,3 lbs
Размер упаковки	250 x 250 x 120 мм

## Дополнительные возможности (заказываются отдельно)

- Установка USB-разъема на крышке
- Питание USB интегрировано на крышке
- На заказ в крышку встраиваются громкоговоритель, элементы системы голосования и конференц-системы
- Лазерная гравировка логотипа на крышке
- Установка микрофонных разъемов других типов
- Окрашивание в различные цвета


## Сертификаты

- CE

## Гарантия

- 2 года гарантии

## Панель с разъемами



### Подключения

Кнопка – Закрытый контакт кнопки, расположенной на крышке

LED\_R+/LED\_R- – Подается 5VDC для активации LED2 на крышке

LED\_G+/LED\_G- – Подается 5VDC для активации LED1 на крышке

## Технические характеристики для проектирования

Пассивное крепление на поверхность для XLR микрофона со встроенными амортизирующими подвесами, PTT кнопкой, светодиодным индикатором состояния микрофона и квадратной крышкой из нержавеющей стали. Легкий монтаж и демонтаж микрофона без какой-либо видимой блокирующей системы.

Встроенная крышка скрывает разъем XLR, когда микрофон снят. Под столом занимает небольшое пространство. Не требуется питание.

ARTHUR HOLM

www.arthurholm.com

Arthur Holm является зарегистрированной торговой маркой компании Albiral Display Solutions SL.  
Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Основные размеры

