

**DS-D6055UN-B****55" Настенная информационная панель Digital Signage**

- Высокое качество изображения с разрешением 4K.
- Легкий корпус панели с ультратонкой рамкой. Горизонтальная и вертикальная установка.
- Промышленная панель класса A+, автоматическая цветокоррекция и функция улучшения изображения.
- Отображение статических и динамических материалов, в том числе приложений, изображений, аудио, видео, PDF, потоковых мультимедиа, веб-страниц, видео в реальном времени, сторонних данных и т. д.
- Гибкая настройка расписания показа контента по свободному графику или в строгой последовательности. Воспроизведение по дням, неделям, по циклу, пользовательское воспроизведение и т.д.
- Централизованное управление, дистанционное управление одним или несколькими экранами, например, запуск/выключение по времени, быстрый запуск/выключение, регулировка яркости/громкости, а также предварительный просмотр скриншотов, удаленный выпуск программ и обновление локальных программ (USB).
- 5 уровней доступа для управления контентом, расписанием, терминалами и пользователями. Возможность создания настраиваемых пользователей. Доступно несколько шаблонов разрешений.
- Различные меры безопасности: 3-уровневая проверка материалов, программ и расписаний для предотвращения ошибок при публикации. Шифрование данных при хранении и передаче для защиты от хищения и подделки. При отсутствии пароля по умолчанию пользователи могут активировать и установить начальный пароль, чтобы гарантировать безопасность.



## Технические характеристики

Модель		DS-D6055UN-B
Параметры отображения	Размер экрана	55 дюймов
	Разрешение	3840 × 2160
	Активная область отображения	1209,6 (Г) мм × 680,4 (В) мм
	Шаг пикселя	0,315 (Г) мм × 0,315 (В) мм
	Подсветка	D-светодиод
	Угол обзора	178° (Г) /178° (В)
	Яркость	500 кд/м <sup>2</sup>
	Контрастность	4000:1
	Глубина цвета	10 бит
	Время отклика	8 мс
	Цветовая гамма	72% NTSC
	Режим работы	7 × 24 ч
	Частота обновления	60 Гц
Встроенная система	Операционная система	Android 8.1
	Процессор	Cortex-A17, 4 ядра, основная частота 1,6 ГГц
	Память	2 ГБ
	Встроенное хранилище	16 ГБ EMMC
Интерфейс	Видео и аудио вход	АУДИОВХОД × 1, HDMI × 2, VGA × 1
	Видео и аудио выход	АУДИОВЫХОД × 1, динамик (8 Ом 5 Вт) × 2
	Сетевой интерфейс	LAN × 1, Wi-Fi × 1
	Интерфейс передачи информации	USB 2.0 × 2, TF-карта × 1, BT 4.0 × 1
Питание	Потребление в режиме ожидания	≤ 0,5 Вт
	Входное напряжение	от 100 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц
	Потребляемая мощность	≤ 200 Вт
Рабочая среда	Рабочая температура	от 0 °С до 40 °С
	Рабочая влажность	от 10% до 80% относительной влажности
	Температура хранения	от -20°С до 60°С
	Влажность хранения	от 5% до 90% относительной влажности
Общие параметры	Формат контента	DAT, MPG, VOB, TS, AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP, TS, FLV, WEBM, ASF, MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, OGG, OGA, FLAC, ACC, M4A, XMF, MXMF, RTTTL, RTX, OTA, IMY, JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG
	Тип крепления	Настенный монтаж (горизонтальный или вертикальный)
	Размеры продукта (Ш × В × Г)	1237,2 мм × 708 мм × 83,44 мм (без настенной панели) 1237,2 мм × 708 мм × 102,44 мм (с настенной панелью)
	Размеры упаковки (Ш × В × Г)	1403 мм × 856 мм × 217 мм

Вес нетто	19,2 кг
Общий вес	24,53 кг
Товарная накладная	Информационная панель × 1, шнур питания × 1, пульт ДУ × 1, настенная задняя панель × 1, упаковка крепежных болтов × 1, настенный винт × 4, руководство по быстрому запуску × 1

## ▪ Модель для заказа

DS-D6055UN-B

## ▪ Интерфейсы



Интерфейс	Описание	Интерфейс	Описание
Switch	Выключатель	100-240В~	Источник питания
LAN	Ethernet-интерфейс	USB	Интерфейс USB 2.0
Audio IN	Интерфейс аудиовхода	Audio Out	Интерфейс аудиовыхода
TF	Интерфейс TF-карты	HDMI 1/2	Вход цифрового сигнала HDMI интерфейс
VGA	Вход аналогового VGA сигнала	--	--

## ▪ Размеры



