

Рабочая станция будущего

Интерактивный дисплей PANA34T

- 21:9 соотношение сторон
- 165 Гц частота обновления
- Сертификация HDR
- Отклик 1 мс
- До 10 касаний



Смотрите на мир широко

Сверхширокоформатный дисплей Pана с соотношением сторон 21:9 - революция среди мониторов. PANA34T объединяет стиль и функционал, оптимизирует производительность, позволяя улучшить сотрудничество на рабочем месте.



Характеристики PANA

Панорамный экран 21:9

Сверхширокий форм-фактор вдохновлен естественной способностью человека видеть больше информации в ширину, чем в высоту.

Всеобъемлющий звук

8-лучевой микрофонный массив с многоуровневым шумоподавлением и акустическая система мощностью 24 Вт с классическим твитером и архитектурой base-reflex обеспечивают чистый звук.

Для современного офиса

Гибкий модуль PTZ-камеры для наилучшего качества изображения 4K/60 Гц. Регулировка в соответствии с родным форм-фактором PANA34T 21:9 для полноэкранный визуальный опыта.

Интерактивные возможности

Безрамочный мультисенсорный HDR-дисплей с поддержкой до 10 касаний, частота обновления 165 Гц, FreeSync и время отклика 1 мс делают экран оптимальным для совместной работы.



Рабочая станция будущего

PANA34T создан для современного офиса и оптимален для корпоративных и промышленных компаний с фокусом на визуализацию. ИТ-директора считают, что формат 21:9 производит самое большое впечатление, позволяя выделиться, привлечь новых клиентов и лучшие кадры.

ДИСПЛЕЙ	
Размер дисплея	34" по диагонали
Панель	VA LCD
Яркость	400 нит HDR / 350 обычная
Цветовая гамма	DCI-P3 90%
Контраст	10000000:1 DCR / 4000:1 стандартный
Подсветка	Светодиодная подсветка по краям
Разрешение	3440 x 1440 В/В
Соотношение сторон	21:9
Время отклика	1 мс MPRT / 7 мс с драйвером OD
Угол обзора	178° H/V
Цвета дисплея	8 бит + FRC (16.7M)
Частота панели	165 Гц @ 3440 x 1440 Разрешение
HDR	VESA HDR400
ИНТЕРФЕЙСЫ	
Интерфейсные порты	1x DisplayPort 1.4 x1 (3440 x1440 @165 Гц, пропускная способность: 32,4 Гбит/с), 1x HDMI 2.1, 1x USB Type-C x1 (DP 1.4 Alt. Mode, USB 2.0 с 65-ваттным PD, HDCP 2.2), 1x USB 3.2 Gen1 (тип A), USB 3.2 Gen1 (тип B), 1x 3,5 мм аудио
ИНТЕРАКТИВНОСТЬ	
Активная ручка	Протокол Microsoft Pen Protocol 2.0
Мультикас	10-точечный синхронный
Поддержка ОС	Windows / Mac OS / Android / Linux
СТИЛУС	
Характеристики	4096 уровней чувствительности к нажатию, магнитный держатель стилуса, зарядка стилуса
МИКРОФОН	
Тип	Цифровой
Массив 8-канальный вход	8-канальный вход
Аудиоформат	1 канал 48 КГц, 16Bits PCM
Поддержка алгоритмов	Формирование луча, подавление эха, подавление шума, реверберация, подавление
Эффективное расстояние	До 7 метров
КАМЕРА	
Съемка изображений	RGB: 3840 x 2160 @30fps IR: 680*480 @15 кадр./сек.
Автоматическое управление	Экспозиция, баланс белого, усиление
Windows Hello	Да
ЗВУК	
Динамики	12Вт x 2
ПИТАНИЕ	
Вход питания	DC 24В 6,24А
Энергопотребление (включено)	55 Вт
Режим ожидания/выключение	<=0,5 ВТ / <=0,3 ВТ
РАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ	
Температура рабочего состояния	0 - 40°C
Влажность/Влажность при хранении	10 - 80% без конденсации, 10 - 90% без конденсации
Температура хранения	-20 - 60°C
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Монтаж	VESA 100 x 100 мм
Размер	817,72 мм x 371,77 мм x 59,1 мм
Размер упаковки	965 мм x 240 мм x 490 мм
Вес нетто (включая подставку)	11,8 кг
Вес брутто	16 кг
Наклон стойки	5° вниз 60° вверх
Подставка поворотная	45° влево или вправо
АКСЕССУАРЫ	
Аксессуары	1x кабель питания 1,5 м, 1x адаптер питания 2 м, 1x кабель USB-C 1,8 м, 1x Pana Pen 34 в коробке с 1 м зарядного кабеля Type-C, 1x руководство пользователя
СЕРТИФИКАТЫ	
Сертификация	UL (США+Канада), Energy Star, CB, CE (EMC+LVD+RoHS), FCC, CEC, CA65, UKCA, Energy Star Erp WEEE, VESA Дисплей HDR400, FreeSync Premium, RoHS, REACH, Windows Hello (камера), EMC