

Высококачественные

светодиодные видеостены с малым шагом пикселя



Внутреннее применение

Шаг пикселя от 0,9 до 1,8 мм

Фронтальный доступ

Размер панели 600×337,5×76 мм

- Строгий современный дизайн
- Фронтальное / Тильное обслуживание
- Интеллектуальная система автоматического контроля
- Легкий и прочный корпус из алюминия массой 8 кг
- Точная установка без необходимости юстировки
- Резервирование сигнала и питания
- Эффективная система вентиляции и охлаждения
- Бескабельная система

Видеостены с малым шагом пикселя. Светодиодные экраны LianTronics серии VA с малым шагом пикселя идеальны для интерьерных видеостен, отличаются простотой, гибкостью, универсальностью, стабильностью и надежностью. Широкий горизонтальный и вертикальный углы обзора 160° позволяют увеличить число зрителей. Предлагается четыре модели с шагом пикселя от 0,9 до 1,8 мм.

Высокое качество изображения. Экраны обеспечивают высокое качество изображения даже на небольшом расстоянии благодаря высокому разрешению.

Идеальная замена для любого 54" или 108" ЖК-экрана. Панели линейки VA стандартного формата 16:9 возможно собрать в разрешении FHD / 4K / 8K, для поддержки всех современных форматов и соотношения сторон 16:9.

Интеллектуальная система. Наличие датчиков контроля питания, температуры, калибровок и диагностических систем позволяет получать полную информацию о состоянии видеостены и не беспокоиться за сохранность данных.

Широкие возможности установки. Серия VA позволяет устанавливать экраны любых форм и изгибов. Возможна настенная, напольная установка, подвешивание к потолку.

Полное отсутствие кабелей. Отсутствие внешних кабелей подчеркивает аккуратный и лаконичный дизайн панели.

Юстировка. Встроенный механизм юстировки.

Фронтальное и тыльное обслуживание. Монтаж видеостены не занимает много времени. Для удобства, в экранах серии VA предусмотрены оба типа обслуживания кабинетов - спереди и сзади.

Двойное резервирование питания и видеосигнала. Надежность и рациональность системы распределения питания обеспечивают стабильную и безопасную работу.



16:9



3D



FHD
4K
8K



Бесшовное
соединение



Быстрое
рассеивание
тепла



Безупречная
гладкость
экрана



Низкий
нагрев



Долгий
срок
службы



Отсутствие
вентилятора



Бесшумность



Автоматическое
оповещение
о неисправности



Высокая
отказо-
устойчивость



Безопасное
использование

VA Серия

Светодиодные экраны Liantronics с малым шагом пикселя обеспечивают чёткое качественное изображение, позволяющее использовать их в качестве коллективных средств визуализации в центрах управления и офисах для отображения

оперативной информации, вестибюлях и конференц-залах, вокзалах и общественных зонах, используя их для информирования и демонстрации рекламы.

Параметр	Модель	VA1.8	VA1.5	VA1.2	VA0.9
Конфигурация пикселя	SMD LED				
Шаг пикселя (дюймы)		0,071	0,059	0,047	0,035
Шаг пикселя (мм)		1,8	1,5	1,2	0,9
Плотность пикселей (пиксель/м ²)		284.444	409.600	640.000	1.137.777
Размер панели (дюймы)	23,6(Ш) × 13,3(В) × 3,0(Г)				
Размер панели (мм)	600(Ш) × 337,5(В) × 76(Г)				
Разрешение панели (Ш×В)		320 × 180	384 × 216	480 × 270	640 × 360
Материал панели	Алюминий, литой под давлением				
Масса (кг/панель)	8				
Яркость (нит)	600-800, регулируемая				
*Макс. потребл. мощность (Вт/м ²)		690			790
*Сред. потребл. мощность (Вт/м ²)		170			200
Обслуживание	Фронтальное / Тыльное				
Угол обзора (градусы)	160 (гориз.) / 160 (верт.)				
Частота обновления (Гц)	1920 / 2880 / 3840				
Уровень серого (бит)	12 / 14 / 16				
Контрастность	8.000:1				
Цветовая температура (К)	2.000 ≤ TC ≤ 10.000 регулируемая				
Регулировка яркости	Программно / Авто / Вручную				
Калибровка цвета	Яркость и настройка цветности				
Другие	Надежная схема питания, двойное резервирование сигнала, температурный тест и проверка влажности, поддержка разных сигналов и др.				
Примечания: Технические характеристики могут изменяться. Для получения более подробной информации свяжитесь с дистрибьютором.					



Настенная установка



Напольная установка



Подвес на ферме



Изогнутые видеостены



www.liantronics.com



ООО «Хай-Тек Медиа»
Официальный дистрибьютор LianTronics

+7 (495) 640-75-57 / office@hi-tech-media.ru
107023, Москва, ул. Малая Семёновская, д. 9, стр. 3

www.hi-tech-media.ru