

Настенная панель системы все в одном Plena

www.bosch.ru



BOSCH

Разработано для жизни



- ▶ Пульт дистанционного управления для системы все в одном Plena PLN-6AIO240
- ▶ Регулятор трансляции фоновой музыки и громкости
- ▶ Удаленный выбор четырех входов источников музыки
- ▶ Микрофонный (удаленный)/линейный вход
- ▶ Питание от системы все в одном Plena

Настенная панель Plena PLN-4S6Z используется для контроля за выбором источника, выбором зоны и уровня громкости системы все в одном Plena PLN-6AIO240 из удаленного расположения, а также поддерживает микрофон и источник музыки.

Обзор системы

Настенная панель подключается к системе все в одном Plena PLN-6AIO240 с помощью стандартного кабеля CAT-5. Максимальная длина кабеля составляет 600 м. У кнопок настенной панели такие же функции, как и у соответствующих кнопок на передней панели системы все в одном. Дизайн и цвет настенной панели ненавязчивы в любом интерьере. Конструкция предусматривает простоту установки, эксплуатации и надежность в работе.

Функции

Управление удаленными зонами и источниками музыки

Можно удаленно управлять шестью зонами и четырьмя источниками музыки. Чтобы получить немедленный доступ к управлению выбором музыки и уровнем общей громкости, нажмите кнопку «Включить» спереди настенной панели.

Индикаторы

На статус включения каждой зоны и выбранного источника музыки указывает светодиодный индикатор.

Подключения и параметры

Настенную панель можно быстро подключить к системе все в одном Plena с помощью кабеля CAT-5 и разъемов RJ45. Настройка не требуется.

Элементы управления и индикаторы

Передняя панель:

- Кнопки выбора шести зон и кнопка коллективного вызова
- Кнопка выбора источника музыки
- Регулятор общего уровня громкости

- Кнопка «Включить»
- Регулятор уровня локального входного аудиосигнала

Подключения

- Разъем XLR для микрофона
- 3,5-миллиметровый разъем для источника музыки
- Разъем RJ45 (внутри настенной панели)

Сертификаты и согласования

Техника безопасности	IEC/EN 60065
ЭМС	EN 55103-1 EN 55103-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
Условия эксплуатации	EN 50581
США	UL 60065 FCC, часть 15B
CA	CSA C22.2.60065
CN	CCC
AU/NZ	Класс C

Регион	Сертификация
Европа	CE

Замечания по установке/конфигурации

Панель удаленного управления

Настенную панель можно закрепить на стене или плоской поверхности, используя отверстия в заднем монтажном кронштейне. Питание подается от системы все в одном Plena через один соединительный кабель CAT-5 длиной до 600 м. Настройка не требуется.

Состав изделия

Количество	Компонент
1	Настенная панель все в одном
1 м	Кабель CAT-5 с разъемами RJ45

Техническое описание

Электрические характеристики

Источник питания	
Напряжение	24 В пост. тока, подается через подключенный усилитель
Потребляемый ток (типичный)	<50 мА
Разъем	1 x разъем RJ45 (внутри настенной панели)

Механические характеристики

Размеры (В x Ш x Г)	115 x 115 x 70 мм (4,5 x 4,5 x 2,8 дюймов)
Масса	Приблиз. 0,6 кг (1,3 фунта)

Условия эксплуатации

Рабочая температура	От -10 °C до +45 °C (от 14 °F до +113 °F)
Температура хранения	От -40 °C до +70 °C (от -40 °F до +158 °F)
Относительная влажность	<95 % (без конденсации)

Информация для заказа

Настенная панель системы все в одном Plena

Пульт дистанционного управления по проводной линии для системы все в одном Plena с локальными аудиовходами.

номер для заказа **PLN-4S6Z**

Представлен (кем/чем):

Russia:
Robert Bosch ООО
Security Systems
13/5, Akad. Korolyova str.
129515 Moscow, Russia
Phone: +7 495 937 5361
Fax: +7 495 937 5363
Info.bss@ru.bosch.com
ru.securitysystems@bosch.com
www.bosch.ru



ООО «Хай-Тек Медиа»
Официальный дилер Bosch

+7 495 600-42-24 / office@hi-tech-media.ru
109029, Москва, Боевский проезд, д.9