

STEM WALL САУНДБАР С МИКРОФОННЫМ МАССИВОМ

Stem Wall — это настенный саундбар с микрофонным массивом. Прекрасное решение, которое превратит любое пространство в переговорную комнату профессионального уровня. Stem Wall оснащён 15 микрофонными капсулами, которые автоматически формируют и фокусируют лучи, также имеются встроенные широкополосные динамики и сабвуфер. Аудиопанель прекрасно подходит для установки на любую плоскую поверхность или стену.

Встроенный DSP с функциями подавления акустического эха, алгоритма автоматической регулировки громкости, шумоподавления и дереверберации.

ОСОБЕННОСТИ

- 15 встроенных микрофонов обеспечивают охват в 180 градусов
- Два широкополосных динамика и сабвуфер
- Встроенный DSP с функциями подавления акустического эха, алгоритма автоматической регулировки громкости, шумоподавления и дереверберации
- Автоматическая настройка и управление с помощью платформы Stem Ecosystem
- Светодиодные индикаторы указывают направление голоса и состояние устройства
- Элементы управления на устройстве включают увеличение/уменьшение и отключение звука
- Совместимость с ведущими платформами видеоконференцсвязи
- Подключите автономно Stem Wall к ПК через USB или используйте в составе экосистемы
- Питание через Ethernet (PoE +)
- Варианты двойного монтажа: настенное крепление или установка на подставку
- Монтажный адаптер
- Замок Kensington

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ:

Тип подключения	RJ45 / USB Type B
Требования к питанию	Power over Ethernet Plus (PoE+) 802.3 at Type 2
Управление	Stem Ecosystem Platform
Вес	3,4 кг
Габариты ШxВxД	121,9 x 8,3 x 8,9 см
Рабочая температура	-6,7°C – 40°C
Температура хранения	-29°C – 74°C

АУДИО:

Угол раскрытия	180 градусов
Частотный диапазон	50 Гц - 16 кГц
Встроенный DSP	Автоматическая регулировка уровней (AGC), Эхоподавление, Шумоподавление >15дБ (без учета пульсирующего шума)



STEM WALL
Управление



STEM WALL
Монтаж и подключение

ЧТО В КОРОБКЕ

CAT 6 Ethernet кабель 4,6 м
USB Type A to USB Type B кабель 3,7 м
Настенный кронштейн
Набор винтов