

Neodimium COL4D-POE

Звуковая колонна с Dante



Представление продукта



Звуковая колонна COL4D-POE представляет собой систему из 4 динамиков. Кратковременная мощность устройства может достигать 120 Вт (стандарт GB/T 12060.5-2011). Конструкция симметричной магнитной цепи блока снижает нежелательные гармонические искажения низкочастотной составляющей, что полностью удовлетворяет требованиям человеческого уха к качеству звука.

Корпус COL4D-POE изготовлен из многослойного материала, имеет специальную деревянную клиновидную конструкцию. Покрытие полиуретановой краской обладает высокой износостойкостью.

Установка 4-х излучателей в одной плоскости позволяет контролировать вертикальную направленность акустической системы в пределах 40° и улучшать расстояние диффузии.

Основные характеристики

- Четыре 2,75-дюймовых широкополосных излучателя
- Частотная характеристика достигает 220 Гц – 20 кГц (-3 дБ)
- Номинальная мощность 30 Вт, кратковременная максимальная мощность 120 Вт
- Корпус изготовлен из многослойного материала, поверхность покрыта полиуретановой краской
- Разнообразие способов установки благодаря дополнительным установочным аксессуарам

Модель №.	Neodimium COL4D-POE
Состав системы	4×2,75" широкополосных динамика
Диапазон частот	220 Гц – 20 кГц, -3 дБ
Чувствительность (1 Вт, 1 м)	Голосовой режим: 86 дБ (2 кГц – 14 кГц)
	Музыкальный режим: 84 дБ (300 Гц - 18 кГц)
Максимальный уровень звукового давления (1 м)	Голосовой режим: 109 дБ/115 дБ (пик)
	Музыкальный режим: 107 дБ/113 дБ (пик)
Мощность	Номинальная мощность 30 Вт (120 Вт пиковая) (8 Ом) (70 В - 15/30/60/120 Вт; 100 В - 30/60/120 Вт)
Направленность (Г×В)	По горизонтали 140°, по вертикали 40°
Корпус	Прямоугольный корпус из многослойного материала
Установка	2 точки подвеса
Поверхность корпуса	Чёрный полиуретановый спрей
Сетка	Стальная диафрагма толщиной 1,0 мм, чёрное порошковое покрытие
Разъём	Сетевой интерфейс RJ45
Размер устройства (Ш×Д×В)	104×130×333 мм
Размер упаковки (Ш×Д×В)	185×160×398 мм
Вес нетто	2,6 кг
Вес брутто	3,0 кг