

Neodimium COL8D-POE

Звуковая колонна с Dante



Представление продукта



Звуковая колонна COL8D-POE представляет собой систему из 8 динамиков. Кратковременная мощность устройства может достигать 180 Вт (стандарт GB/T 12060.5-2011). Конструкция симметричной магнитной цепи блока снижает нежелательные гармонические искажения низкочастотной составляющей, что полностью удовлетворяет требованиям человеческого уха к качеству звука.

Корпус COL8D-POE изготовлен из многослойного материала, имеет специальную деревянную клиновидную конструкцию. Покрытие полиуретановой краской обладает высокой износостойкостью.

Установка 8 излучателей в одной плоскости позволяет контролировать вертикальную направленность акустической системы в пределах 25° и улучшать расстояние диффузии.

Основные характеристики

- Восемь 2,75-дюймовых широкополосных излучателей
- Частотная характеристика достигает 220 Гц – 20 кГц (-10 дБ)
- Номинальная мощность 60 Вт, кратковременная максимальная мощность 180 Вт
- Корпус изготовлен из многослойного материала, поверхность покрыта полиуретановой краской
- Разнообразие способов установки благодаря дополнительным установочным аксессуарам

Модель №.	Neodimium COL8D-POE
Состав системы	8×2,75" широкополосных динамиков
Диапазон частот	220 Гц – 20 кГц, -10 дБ
Чувствительность (1 Вт, 1 м)	Голосовой режим: 90 дБ (2 кГц – 14 кГц)
	Музыкальный режим: 88 дБ (300 Гц - 18 кГц)
Максимальный уровень звукового давления (1 м)	Голосовой режим: 114 дБ/120 дБ (пик)
	Музыкальный режим: 110 дБ/116 дБ (пик)
Мощность	Номинальная мощность 60 Вт (180 Вт пиковая) (6 Ом) (70 В - 15/30/60/120 Вт; 100 В - 30/60/120 Вт)
Направленность (Г×В)	По горизонтали 160°, по вертикали 25°
Корпус	Прямоугольный корпус из многослойного материала
Установка	4 точки подвеса
Поверхность корпуса	Чёрный полиуретановый спрей
Сетка	Стальная диафрагма толщиной 1,0 мм, чёрное порошковое покрытие
Разъём	Сетевой интерфейс RJ45
Размер устройства (Ш×Д×В)	104×130×610 мм
Размер упаковки (Ш×Д×В)	185×160×675 мм
Вес нетто	5,2 кг
Вес брутто	5,8 кг