

Базовый дискуссионный пульт DICENTIS

www.bosch.ru



BOSCH

Разработано для жизни



- ▶ Отмеченный наградами дизайн
- ▶ Каждое устройство можно настроить как устройство для одного участника, для двух участников или как устройство председателя
- ▶ Набор функций удобно расширяется с помощью программных модулей

DICENTIS включает в себя несколько стандартизированных технологий, объединенных для создания открытой платформы. Эта платформа позволяет создавать готовые комплексные решения путем интеграции в систему совместимых продуктов. Благодаря этому мультимедийная система DCN чрезвычайно легко масштабируется, совершенствуясь по мере возрастания требований к системам для совещаний и конференц-системам. В основе мультимедийной конференц-системы DICENTIS лежит уникальная мультимедийная сетевая IP-архитектура OMNEO, разработанная компанией Bosch.

Изящно оформленные дискуссионные устройства DICENTIS позволяют участникам выступать, подавать запрос на выступление и прослушивать ход совещания.

Базовое дискуссионное устройство DICENTIS можно легко настроить как устройство для одного пользователя или устройство председателя через программное приложение для ПК. Для создания экономичного и гибкого решения можно активировать программный модуль для включения двойного использования.

Функции

Общие характеристики

- Настроить устройство для одного участника или для председателя можно с помощью приложения для ПК.
- Дополнительные функции, обеспечиваемые только программными модулями:
 - Двойное использование.
- Кнопка отключения звука.
- Поддержка звездообразного и проходного подключения.

Разборчивость речи

- Чистейший звук благодаря очень высокому соотношению сигнал-шум.
- Гарантируется максимальная разборчивость речи.
- Громкоговоритель и микрофон могут быть включены одновременно, что позволяет создать ощущение личной беседы. Для исключения акустической обратной связи в устройство встроен модуль подавления обратной связи.

Безопасность

- Шифрование обеспечивает конфиденциальность информации внутри системы.

Микрофоны

- Устройство снабжено разъемом для подключения съемных микрофонов (DCNM-HDMIC, DCNM-MICS или DCNM-MICL, все заказываются отдельно).

Наушники и громкоговорители

Устройство имеет разъем для наушников и индивидуальный регулятор громкости (на обеих сторонах устройства), так что выступающего отчетливо слышно даже при сильном фоновом шуме.

Элементы управления и индикаторы

Верхняя сторона устройства:

- Микрофон с красным или зеленым индикатором:
 - Красный индикатор горит, когда работает микрофон.
 - Зеленый свидетельствует о подтверждении заявки на выступление.
- Светодиодные индикаторы на устройстве имеют следующие значения:
 - Микрофон включен – красный.
 - «Можно говорить» (Possible-To-Speak) – белый.
 - Приоритет – белый (только Председатель).
 - Запрос на выступление – зеленый.

С левой и правой стороны устройства:

- Индивидуальные поворотные регуляторы громкости наушников.

Подключения

- Разъем для съемного микрофона.
- Два стереоразъема для наушников 3,5 мм.
- 2 разъема RJ45 для подключения средств связи и питания системы.
- Горячее подключение.

Состав изделия

Количество	Компоненты
1	Базовый дискуссионный пульт DICENTIS DCNM-D

Техническое описание**Электрические характеристики**

Напряжение питания	48 В пост. тока
Потребляемая мощность	3.1 Вт
Частотная характеристика	100 Гц – 20 кГц (-3 дБ при номинальном уровне входного сигнала)
КНИ при номинальном уровне	< 0,1 %
Динамический диапазон	> 90 дБ
Отношение сигнал-шум	> 90 дБ

Аудиовходы

Номинальный уровень входа микрофона	УЗД 80 дБ согласно IEC60914
Максимальный входной уровень микрофона	УЗД 110 дБ согласно IEC60914

Аудиовыходы

Номинальный уровень выхода громкоговорителя	УЗД 72 дБ на расстоянии 0,5 м
Максимальный уровень выхода громкоговорителя	УЗД 87 дБ
Номинальный уровень выхода на наушники	0 дБВ
Максимальный уровень выхода на наушники	3 дБВ
Сопrotивление нагрузки на наушниках	> 32 Ом < 1 кОм
Выходная мощность на наушники	65 мВт

Механические характеристики

Монтаж	На стол
Размеры (В x Ш x Г) (без микрофона)	72 x 259 x 139 мм
Цвет (поверхность и основание)	Черный транспортный (RAL 9017)
Масса	Около 955 г

Условия эксплуатации

Рабочая температура	От 5 до +45 °С
Температура хранения и транспортировки	От -30 °С до +70 °С
Относительная влажность	< 90 %, > 5 %

Информация для заказа**Базовый дискуссионный пульт DICENTIS**

Базовое дискуссионное устройство DICENTIS с функцией дискуссии. Функция двойного использования с помощью программного модуля. Съемные микрофоны на выбор и заказываются отдельно.
номер для заказа **DCNM-D**

Дополнительные аксессуары**Микрофон с высокой направленностью DICENTIS**

Микрофон DICENTIS с высокой направленностью для конференц-системы DICENTIS или беспроводной конференц-системы DICENTIS.
номер для заказа **DCNM-HDMIC**

Стационарный микрофон на коротком держателе для системы DICENTIS

Микрофон DICENTIS на короткой ножке для конференц-системы DICENTIS или беспроводной конференц-системы DICENTIS.
номер для заказа **DCNM-MICS**

Стационарный микрофон на длинном держателе для системы DICENTIS

Микрофон DICENTIS на длинной ножке для конференц-системы DICENTIS или беспроводной конференц-системы DICENTIS.
номер для заказа **DCNM-MICL**

Кейс для транспортировки 8 устройств DICENTIS.

Транспортировочный кейс для хранения и транспортировки 8 устройств DICENTIS, 8 микрофонов высокой направленности (DCNM-HDMIC), 8 микрофонов на короткой или длинной ножке (DCNM-MICS/L) и одной беспроводной точки доступа (DCNM-WAP), если применимо.
номер для заказа **DCN-TCO**

Вспомогательное оборудование для программного обеспечения

Двойное использование на месте в системе DICENTIS

Лицензии на программное обеспечение DICENTIS для включения двойного использования на месте на базовом дискуссионном пульте DICENTIS, дискуссионном пульте DICENTIS с функцией выбора канала перевода, дискуссионном пульте DICENTIS с расширенными возможностями и беспроводном устройстве DICENTIS с расширенными возможностями.
номер для заказа **DCNM-LSDU**

Представлен (кем/чем):

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com

© Robert Bosch ООО 2016 | Данные могут изменяться без предварительного уведомления
20897898123 | ru, V2, 07. Сент. 2016



ООО «Хай-Тек Медиа» - дилер Bosch
+7 (495) 600-42-24 / office@hi-tech-media.ru
109029, Москва, Боевский проезд, д 9

www.hi-tech-media.ru