

# Дискуссионный пульт DICENTIS с выбором языка

www.bosch.ru



- ▶ Каждое устройство можно настроить для участника, для двойного использования и в качестве устройства председателя
- ▶ Указание языка на соответствующем алфавите
- ▶ Встроенный NFC-сканер для быстрого распознавания участников

DICENTIS включает в себя несколько стандартизированных технологий, объединенных для создания открытой платформы. Эта платформа позволяет создавать готовые комплексные решения путем интеграции в систему совместимых продуктов. Благодаря этому мультимедийная система DCN чрезвычайно легко масштабируется, совершенствуясь по мере возрастания требований к системам для совещаний и конференц-системам. В основе мультимедийной конференц-системы DICENTIS лежит уникальная мультимедийная сетевая IP-архитектура OMNEO, разработанная компанией Bosch.

Изящно оформленные дискуссионные устройства DICENTIS позволяют участникам выступать, подавать запрос на выступление и прослушивать ход совещания.

С дискуссионным пультом DICENTIS с выбором языка участники могут с легкостью слушать речь выступающего на своем родном языке. Выбор языка является несложной процедурой и автоматически активируется, когда наушники подключены к устройству. Участник может просматривать доступные языки с помощью

подсвеченных сенсорных кнопок. Доступные языки отображаются с помощью символов нужного алфавита для упрощения прочтения. Двойное использование и быстрое распознавание участников (через идентификацию с помощью метки NFC) можно с легкостью включить с использованием дополнительных программных модулей.

## Функции

### Общие характеристики

- Настроить устройство для одного участника или для председателя можно с помощью приложения для ПК.
- Экран диагональю 1,44 дюйма для отображения:
  - Доступных языков на соответствующем алфавите.
  - Набора языков в формате сокращений ISO.
  - Номеров языков.
- Встроенный бесконтактный сканер NFC-карт.
- Дополнительные функции, обеспечиваемые только программными модулями:
  - Функция идентификации.
  - Выбор языка (модуль входит в комплект).

- Двойное использование.
- Кнопка отключения звука.
- Поддержка звездообразного и проходного подключения.

#### Разборчивость речи

- Чистейший звук благодаря очень высокому соотношению сигнал-шум.
- Гарантируется максимальная разборчивость речи.
- Громкоговоритель и микрофон могут быть включены одновременно, что позволяет создать ощущение личной беседы. Для исключения акустической обратной связи в устройство встроены модуль подавления обратной связи.

#### Безопасность

- Шифрование обеспечивает конфиденциальность информации внутри системы.

#### Микрофоны

- Устройство снабжено разъемом для подключения съемных микрофонов (DCNM-HDMIC, DCNM-MICS или DCNM-MICL, все заказываются отдельно).

#### Наушники и громкоговорители

Устройство имеет разъем для наушников и индивидуальный регулятор громкости (на обеих сторонах устройства), так что выступающего отчетливо слышно даже при сильном фоновом шуме.

#### Элементы управления и индикаторы

На верхней стороне:

- Дисплей диагональю 1,44 дюйма с 2 сенсорными кнопками.
- Индикатор идентификации NFC.
- Микрофон с красным или зеленым индикатором:
  - Красный индикатор горит, когда работает микрофон.
  - Зеленый свидетельствует о подтверждении заявки на выступление.
- Светодиодные индикаторы на устройстве имеют следующие значения:
  - Микрофон включен – красный.
  - «Можно говорить» (Possible-To-Speak) – белый.
  - Приоритет – белый (только Председатель).
  - Запрос на выступление – зеленый.

С левой и правой стороны устройства:

- Индивидуальные поворотные регуляторы громкости наушников.

#### Подключения

- Разъем для съемного микрофона.
- Два стереоразъема для наушников 3,5 мм.
- 2 разъема RJ45 для подключения средств связи и питания системы.
- Горячее подключение.

#### Состав изделия

Количество	Компоненты
1	Дискуссионный пульт DICENTIS DCNM-DSL с выбором языка

#### Техническое описание

##### Электрические характеристики

Напряжение питания	48 В пост. тока
Потребляемая мощность	3,6 Вт
Частотная характеристика	100 Гц – 20 кГц (-3 дБ при номинальном уровне входного сигнала)
КНИ при номинальном уровне	< 0,1 %
Динамический диапазон	> 90 дБ
Отношение сигнал-шум	> 90 дБ

##### Аудиовходы

Номинальный уровень входа микрофона	УЗД 80 дБ согласно IEC60914
Максимальный входной уровень микрофона	УЗД 110 дБ согласно IEC60914

##### Аудиовыходы

Номинальный уровень выхода громкоговорителя	УЗД 72 дБ на расстоянии 0,5 м
Максимальный уровень выхода громкоговорителя	УЗД 87 дБ
Номинальный уровень выхода на наушники	0 дБВ
Максимальный уровень выхода на наушники	3 дБВ
Сопrotивление нагрузки на наушниках	> 32 Ом < 1 кОм
Выходная мощность на наушники	65 мВт

##### Общие характеристики

Размер экрана	36,58 мм (1,44 дюйма)
Тип экрана	Мультисенсорный ЖК-Дисплей
Поддержка бесконтактной NFC-карты	В соответствии со стандартом ISO/IEC14443, тип А (от 106 кбит/с до 848 кбит/с. MIFARE 106 кбит/с).

##### Механические характеристики

Монтаж	На стол
Размеры (В x Ш x Г) (без микрофона)	72 x 259 x 139 мм
Цвет (поверхность и основание)	Черный транспортный (RAL 9017)

Масса	Около 955 г
<b>Условия эксплуатации</b>	
Рабочая температура	От 5 до +45 °С
Температура хранения и транспортировки	От -30 °С до +70 °С
Относительная влажность	< 90 %, > 5 %

### Информация для заказа

#### Дискуссионный пульт DICENTIS с выбором языка

Дискуссионный пульт DICENTIS с выбором языка с экраном диагональю 1,44 дюйма и NFC-сканером для идентификации. Набор съемных микрофонов и заказывается отдельно.  
номер для заказа **DCNM-DSL**

#### Дополнительные аксессуары

##### Микрофон с высокой направленностью DICENTIS

Микрофон DICENTIS с высокой направленностью для конференц-системы DICENTIS или беспроводной конференц-системы DICENTIS.  
номер для заказа **DCNM-HDMIC**

##### Стационарный микрофон на коротком держателе для системы DICENTIS

Микрофон DICENTIS на короткой ножке для конференц-системы DICENTIS или беспроводной конференц-системы DICENTIS.  
номер для заказа **DCNM-MICS**

##### Стационарный микрофон на длинном держателе для системы DICENTIS

Микрофон DICENTIS на длинной ножке для конференц-системы DICENTIS или беспроводной конференц-системы DICENTIS.  
номер для заказа **DCNM-MICL**

#### Кейс для транспортировки 8 устройств DICENTIS.

Транспортировочный кейс для хранения и транспортировки 8 устройств DICENTIS, 8 микрофонов высокой направленности (DCNM-HDMIC), 8 микрофонов на короткой или длинной ножке (DCNM-MICS/L) и одной беспроводной точки доступа (DCNM-WAP), если применимо.  
номер для заказа **DCN-TCB**

#### ACD-MFC-ISO, 50 в упаковке

Идентификационная карта MIFARE Classic с хранилищем данных объемом 1 кбайт и 2 зонами применения, одну из которых можно настроить.  
Информация об упаковке: 50 карт в упаковке  
номер для заказа **ACD-MFC-ISO**

#### ACD-EV1-ISO, 50 в упаковке

Идентификационная карта Mifare DESFire EV1 с хранилищем данных объемом 8 кбайт и 2 зонами применения, одну из которых можно настроить.  
Информация об упаковке: 50 карт в упаковке  
номер для заказа **ACD-EV1-ISO**

#### Вспомогательное оборудование для программного обеспечения

##### Идентификация на месте в системе DICENTIS

Лицензия DICENTIS программного обеспечения для включения идентификации на месте на дискуссионном пульте DICENTIS с функцией голосования, дискуссионном пульте DICENTIS с выбором канала перевода, дискуссионном пульте DICENTIS с расширенными возможностями, мультимедийном устройстве системы DICENTIS и беспроводном устройстве системы DICENTIS с расширенными возможностями.  
номер для заказа **DCNM-LSID**

##### Двойное использование на месте в системе DICENTIS

Лицензии на программное обеспечение DICENTIS для включения двойного использования на месте на базовом дискуссионном пульте DICENTIS, дискуссионном пульте DICENTIS с функцией выбора канала перевода, дискуссионном пульте DICENTIS с расширенными возможностями и беспроводном устройстве DICENTIS с расширенными возможностями.  
номер для заказа **DCNM-LSDU**

**Представлен (кем/чем):**

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
emea.securitysystems@bosch.com  
emea.boschsecurity.com

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Germany  
www.boschsecurity.com



ООО «Хай-Тек Медиа» - дилер Bosch  
+7 (495) 600-42-24 / office@hi-tech-media.ru  
109029, Москва, Боенский проезд, д 9

[www.hi-tech-media.ru](http://www.hi-tech-media.ru)