

DCNM-FMCP Встраиваемая панель для подкл. микрофона DICENTIS



Панель подключает съемные микрофоны DCNM-MICSLS и DCNM-MICSLI к одному из аудиовходов встраиваемого базового устройства (DCNM-FBD). Конструкция с противоударной защитой сводит к минимуму нежелательные звуки со стола. Панель оснащена предусилителем мощности для микрофона. При этом сохраняется устойчивость к помехам от мобильных телефонов и управление светодиодами микрофона.

Функции

Подключения

- Симметричный аудиоинтерфейс для подключения к DCNM-FBD (кабель 2 м с 3-контактной клеммной колодкой).
- Интерфейс управления и питания к DCNM-FMICB/DCNM-FPRIOB.

Комплектация

Количество	Компонент
1	Встраиваемая панель DCNM-FMCP для подключения микрофона
1	Кабель питания
1	Аудиокабель

Технические характеристики

Электрические характеристики

Частотная характеристика (Гц) (-3 дБ при номинальном уровне)	125 Hz – 15000 Hz
--	-------------------

- ▶ Изящный и современный дизайн
- ▶ Технология противоударной защиты для снижения внешнего шума
- ▶ Микрофон и громкоговоритель могут быть включены одновременно
- ▶ Надежное соединение с микрофоном

Коэффициент нелинейных искажений + шум (%)	0.10%
Динамический диапазон (дБ)	90 dB
Отношение сигнал/шум (> заявленного значения) (дБ)	90 dB

Микрофоны

Согласно ISO 22259

Номинальный уровень акустического входа (dB SPL)	80 dB SPL
Максимальный уровень акустического входа (dB SPL)	110 dB SPL

Механические характеристики

Тип монтажа	Устанавливается защелкиванием на металлической панели толщиной 2 мм или в сочетании с встраиваемыми соединительными муфтами DCN-FCOUP и встраиваемыми заглушками DCNM-FEC в любых окружающих условиях
Размеры (В × Ш × Г) (мм)	56 mm x 50 mm x 80 mm
Размеры (В × Ш × Г) (дюйм)	2.20 in. x 2 in. x 3.10 in.
Вес (г)	70 g
Вес (фунтов)	0.20 lb

Цветовой код	RAL 9017 темно-черный
--------------	-----------------------

Условия окружающей среды

Согласно IEC 60721: хранение (1K3), транспортировка (2K2) и эксплуатация (3K4).

Рабочая температура (°C)	5 °C – 45 °C
Рабочая температура (°F)	41 °F – 113 °F
Температура транспортировки (°C)	-30 °C – 70 °C
Температура транспортировки (°F)	-22 °F – 158 °F
Температура хранения (°C)	-5 °C – 45 °C
Температура хранения (°F)	23 °F – 113 °F
Относительная влажность при работе (без конденсации) (%)	5% – 90%

Информация для заказа

DCNM-FMCP Встраиваемая панель для подкл. микрофона

Встраиваемая панель для подключения микрофона.
Номер заказа **DCNM-FMCP | F.01U.383.837**

Представительство:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: +31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com



Официальный дистрибьютор компании Bosch
Россия: +7 495 640 75 57 | office@h-t.media
Беларусь: +375 29 383 6000 | belarus@h-t.media
www.h-t.media