

DCNM-IDESK Пульт переводчика

www.boschsecurity.com



BOSCH

Разработано для жизни



- ▶ Упрощенный, интуитивно понятный и эргономичный дизайн
- ▶ Назначаемые кнопки для быстрого доступа к дополнительным функциям
- ▶ Встроенный NFC-сканер для индивидуальных настроек
- ▶ Поддержка до 100 языков перевода
- ▶ Полностью соответствует ISO-20109

DCNM-IDESK — это пульт переводчика для одного пользователя с упрощенным, интуитивно понятным и современным дизайном. Четкое размещение элементов управления обеспечивает простую, безошибочную работу переводчика. Пульт переводчика DICENTIS предоставляет только нужную информацию: для реализации перевода достаточно одного взгляда на устройство. Полностью соответствует стандарту ISO 20109.

Функции

- До десяти пультов на одну кабину
- Горячее подключение
- Автоматический выбор микрофона внешней гарнитуры
- Защита слуха для предварительно настроенных наушников или гарнитур
- Тактильная обратная связь от всех элементов управления
- Звуковая обратная связь и выступления на панели для пользователей с ослабленным зрением
- Высококонтрастный экран диагональю 7 дюймов
- Выбор языка и настройка системы из меню конфигурации пульта переводчика
- Встроенный бесконтактный считыватель NFC-карт для получения индивидуальных настроек

Элементы управления и индикаторы

- Вращающийся регулятор громкости наушников.
- Вращающиеся регуляторы низких и высоких частот.
- Вращающийся регулятор громкости динамика.
- Кнопка выбора рабочего языка/промежуточного перевода и индикаторы
- Кнопка микрофона со светодиодными индикаторами красного («эфир») и зеленого цвета («кабина не используется»)
- Кнопка отключения звука
- Красный светодиодный индикатор эфира на задней панели

Раздел дисплея

- 7 предустановленных кнопок выбора языка с индикаторами выбранной настройки и языка: номер, аббревиатура, качество
- Кнопки выхода А, В (и С) с индикаторами выхода: выбранная настройка и состояние; язык: номер, аббревиатура, включен
- Поворотный регулятор со встроенной нажимной кнопкой для настройки
- Часы реального времени
- Индикатор выбранного языка громкоговорителя
- Индикатор работы звуковой обратной связи (звуковые сигналы)
- Индикатор выбора микрофона или внешней гарнитуры

Подключения

- Три разъема 3,5 мм для наушников/гарнитуры TRRS (слева, справа и снизу)
- Два разъема RJ45 для подключения средств связи и питания системы. Сквозное подключение с помощью системных кабелей DICENTIS или кабельное соединение типа "звезда" с помощью стандартных кабелей Cat. Кабели 5е или лучше и коммутаторы PoE
- USB-разъем (для использования в будущем)
- Разъем для съемного микрофона DCNM-MICS или DCNM-MICL (заказывается отдельно)

Сертификации и согласования

Регион	Примечание о соответствии стандартам/уровню качества	
Европа	CE	DECL_EC_DCNM-IDESK
США	FCC	CERT FCC DCNM-IDESKxxx USA
Канада	IC	CERT RAD DCNM-IDESKxxx CAN

Комплектация

Количество	Компонент
1	Пульт переводчика
1	Руководство по быстрой установке
1	Информационный бюллетень для CE

Технические характеристики**Электрические характеристики**

Источник питания	48 В пост. тока IEEE802.3at класс 4, PoE +
Потребляемая мощность	15 Вт
Аудиовходы	
Номинальный уровень входа микрофона	Уровень звукового давления 85 дБ
Максимальный входной уровень микрофона	115 дБ УЗД
Номинальный входной уровень микрофона гарнитуры	-38 дБВ
Максимальный входной уровень микрофона гарнитуры	-8 дБВ
Аудиовыходы	
Номинальный уровень выхода громкоговорителя	72 дБ УЗД
Номинальный уровень выхода на наушники	-3 дБВ

Максимальный уровень выхода на наушники	0 дБВ
Сопrotивление нагрузки наушников (для каждого наушника)	> 32 Ом < 1 кОм
Выходная мощность наушников (для обоих)	65 мВт
Общие характеристики	
Размер экрана	7 дюймов
Тип экрана	TFT
Разрешение экрана	800 x 480p
Поддерживаемые NFC-карты	Согласно ISO/IEC 14 Тип A (от 106 Кбит/с до 848 Кбит/с) MIFARE (106 Кбит/с)
Поддерживаются гарнитуры/наушники для защиты слуха	<ul style="list-style-type: none"> • Bosch HDP-HQ • Bosch LBB3443/00 • Bosch HDP-LWN • Apple MB770 • Apple MD827ZM/B • B&O Play 3i • B&O Form 2i • Harman/Kardon Soho • Koss PortaPro • Sennheiser PX-100-II i • Sennheiser PX-200-II

Механические характеристики

Монтаж	На стол
Размеры (В x Ш x Г)	104 x 326 x 168 мм
Наклон	30 градусов
Вес	1,500 г
Цвет	Черный транспортный (RAL 9017) Серебряный (RAL 9022)

Условия эксплуатации

Рабочая температура	От +5 до +35 °С
Температура хранения и транспортировки	От -30 °С до +70 °С
Относительная влажность	< 90 %, > 5 %

Информация для заказа**DCNM-IDESK Пульт переводчика**

Пульт переводчика для одного пользователя
Номер заказа **DCNM-IDESK**

Дополнительное оборудование

DCNM-MICS Микрофон на гибком держателе, короткий

Микрофон DICENTIS на короткой ножке для конференц-системы DICENTIS или беспроводной конференц-системы DICENTIS.

Номер заказа **DCNM-MICS**

DCNM-MICL Микрофон на гибком держателе, длинный

Микрофон DICENTIS на длинной ножке для конференц-системы DICENTIS или беспроводной конференц-системы DICENTIS.

Номер заказа **DCNM-MICL**

Транспортировочный кейс DCNM-TCIDECK для двух пультов DCNM-IDECK

Транспортировочный кейс для хранения и транспортировки двух пультов переводчика DCNM-IDECK с микрофонами на короткой ножке; большое отделение для дополнительного оборудования.

Номер заказа **DCNM-TCIDECK**

ACD-MFC-ISO Карта MIFAREclassic, 1кБ, 50шт.

Идентификационная карта MIFARE Classic с хранилищем данных объемом 1 кбайт и 2 зонами применения, одну из которых можно настроить.

Информация об упаковке: 50 карт в упаковке

Номер заказа **ACD-MFC-ISO**

ACD-EV1-ISO Карта MIFARE EV1, 8кБ, 50шт.

Идентификационная карта Mifare DESFire EV1 с хранилищем данных объемом 8 кбайт и 2 зонами применения, одну из которых можно настроить.

Информация об упаковке: 50 карт в упаковке

Номер заказа **ACD-EV1-ISO**

Представительство:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com