

# DCNM-MICSLS Микрофон с винтовым фиксатором на коротком держателе

## DICENTIS



Узконаправленная характеристика современного элегантного микрофона удобной конструкции с регулируемым держателем позволяет добиться хорошей слышимости даже в условиях шума или в помещениях со сложными акустическими условиями. Он обладает низкой чувствительностью к помехам от мобильных телефонов.

### Функции

#### Элементы управления и индикаторы

- Красная и зеленая подсветка. Красный цвет означает, что микрофон включен; зеленый цвет — что заявка на выступление принята.

#### Подключения

- Разъем для установки и фиксации микрофона.

### Комплектация

Количество	Компонент
1	Микрофон DCNM-MICSLS с винтовым фиксатором на коротком держателе

### Технические характеристики

#### Электрические характеристики

Блок питания (В пост. тока)	5 В пост. тока
Потребляемая мощность (Вт)	0.10 W
Полоса пропускания (Гц)	125 Гц – 15 кГц
Динамический диапазон (дБ)	100 dB

- ▶ Узконаправленная характеристика, гибкая ножка
- ▶ Встроенная защита от хлопков и дыхания
- ▶ Низкая чувствительность к помехам от мобильных телефонов.
- ▶ Подходит для помещений со сложными акустическими условиями

Номинальный уровень акустического входа (dB SPL)	85 dB SPL
Максимальный уровень акустического входа (dB SPL)	115 dB SPL
Эквивалентный уровень шума (дБ УЗД)	15 дБ УЗД

#### Механические характеристики

Microphone stem length (mm)	310 mm
	12.21 in
Габариты (Ø x В) (мм) (разъем)	15.9 mm x 41.3 mm
Габариты (Ø x В) (дюймов) (разъем)	0.63 in x 1.63 in
Вес (г)	91 g
Вес (фунтов)	0.20 lb
Цветовой код	RAL 9017 темно-черный

#### Условия окружающей среды

Согласно IEC 60721: хранение (1К3), транспортировка (2К2) и эксплуатация (3К4).

Рабочая температура (°C)	5 °C – 45 °C
Рабочая температура (°F)	41 °F – 113 °F
	-30 °C – 70 °C

	-22 °F – 158 °F
Температура хранения (°C)	-5 °C – 45 °C
Температура хранения (°F)	23 °F – 113 °F
Относительная влажность при работе (без конденсации) (%)	5% – 90%

### Информация для заказа

#### **DCNM-MICSLS Микрофон с винт. фикс. на коротк. держ.**

Микрофон с винтовым фиксатором на коротком держателе для конференц-системы DICENTIS.  
Номер заказа **DCNM-MICSLS | F.01U.392.959**

#### Представительство:

##### Europe, Middle East, Africa:

Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
[www.boschsecurity.com/xc/en/contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

##### Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Tel.: +49 (0)89 6290 0  
Fax: +49 (0)89 6290 1020  
[de.securitysystems@bosch.com](mailto:de.securitysystems@bosch.com)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)



Официальный дистрибьютор компании Bosch  
Россия: +7 495 640 75 57 | [office@h-t.media](mailto:office@h-t.media)  
Беларусь: +375 29 383 6000 | [belarus@h-t.media](mailto:belarus@h-t.media)  
[www.h-t.media](http://www.h-t.media)