

DM-RMC-SCALER-S2



Приемник DigitalMedia 8G™ Single-Mode Fiber и комнатный контроллер с масштабатором

- > Приемник DigitalMedia 8G™ Single-Mode Fiber, масштабатор высокой четкости и контроллер дисплея
- > Соединяется с коммутатором или передатчиком DM® одним волокном одномодового оптического кабеля [1]
- > Поддерживает дальность до 12 километров при использовании кабеля CresFiber® 8G SM или стороннего одномодового оптоволокна G.652.D [1]
- > Содержит один HDMI® или DVI выход на дисплей [2]
- > Поддерживает любое видео разрешение от NTSC 480i и PAL 576i, до HD 1080p60 с Deep Color
- > Поддерживает любое компьютерное разрешение от VGA до UXGA/WUXGA
- > Масштабирует входной видео сигнал для соответствия нативному разрешению видео дисплея или компьютерного монитора до 1080p или WUXGA
- > Осуществляет интеллектуальное преобразование частоты кадров
- > Содержит зависимое от информационного содержимого шумоподавление
- > Допускает зависимое от движения преобразование черезстрочной развертки в прогрессивную и наоборот
- > Позволяет регулировать вылет изображения в большую и меньшую сторону до 7,5%
- > Осуществляет автоматическое преобразование 3D в 2D [3]
- > Автоматически пропускает 3D изображение на 3D мониторы без масштабирования [3]
- > Поддерживает регулировку под правый/левый глаз для 3D с двумя проекторами [3]
- > Настройки масштабатора включают поддержку для видеостены 2x2, 3x2, 3x3, 4x3, 4x4 [6]
- > Поддерживает Dolby® TrueHD, DTS-HD® и некомпрессированный линейный PCM звук 7.1
- > HDCP совместимый
- > Предоставляет подключение к ЛВС
- > Допускает управление оборудованием посредством CEC, ИК, RS-232 или ЛВС
- > Допускает удлиннение USB HID сигналов для местной клавиатуры/мышки
- > Совместим с Удлинителем USB по ЛВС [6] от Crestron®
- > Легко и просто устанавливается и диагностируется
- > Тонкий дизайн позволяет закреплять на 2 постовом американском, английском или европейском подрозетнике
- > Универсальный блок питания входит в комплект

DM-RMC-SCALER-S2 является модифицированным однокоробочным решением интерфейса для одного дисплея в составе законченной системы Crestron® DigitalMedia™. Он работает как приемник DM 8G® Single-Mode Fiber, видео масштабатор и интерфейс управления, предоставляя один HDMI® выход, а также USB HID, ЛВС и различные порты управления. Встроенное масштабирование позволяет воспроизводить подключенному дисплею любое разрешение до 1080p и WUXGA. Благодаря компактному, тонкому дизайну, DM-RMC-SCALER-S2 можно скрыто разместить за плоскопанельным дисплеем или над потолочным проектором. Он подключается к головному устройству или источнику одним волокном одномодового оптического кабеля [1].

Интерфейс мультимедиа дисплея

Один HDMI порт для вывода цифрового АВ служит на DM-RMC-SCALER-S2 для подключения дисплея или другого АВ оборудования. Выход HDMI также поддерживает сигналы DVI при использовании соответствующего переходника или интерфейсного кабеля. [2]



DigitalMedia 8G+®

Являясь лидером в технологиях HDMI и систем управления, Crestron создал DigitalMedia (DM®) в качестве первой полной системы распределения АВ с целью поднять HDMI на более высокий уровень. DigitalMedia допускает распределение практически любого сочетания HDMI и других источников по дому, офису, школе или практически по любому предприятию. Последнее поколение DM носит название DigitalMedia 8G® (DM 8G®). Спроектированная для сверх высокой полосы пропускания и невероятной масштабируемости, DM 8G предлагает истинно однокабельный транспорт для перемещения без потерь видео и звука высокой четкости, ЛВС и сигналов управления через кабель витой пары или оптоволокно.

DM 8G Single-Mode Fiber использует одномодовое оптоволокно для передачи сигналов на большие расстояния на территории университета, комплекса или города. DM 8G Single-Mode Fiber поддерживает некомпрессированные видео сигналы Full HD 1080p с 3D, Deep Color и HDCP, так же как и компьютерные сигналы до WUXGA. Звуковые возможности включают поддержку форматов звука высокой четкости 7.1, как например Dolby® TrueHD и DTS-HD Master Audio™, а также некомпрессированный линейный PCM. Все сигналы передаются по одному волокну одномодового оптического кабеля, поддерживая дистанции до 12 километров при использовании CresFiber® 8G SM или стороннего одномодового оптического кабеля G.652.D [1].

Одно волокно оптического кабеля соединяет DM-RMC-SCALER-S2 с коммутатором или передатчиком DM, передавая сигналы видео, звука, управления, локальной сети через простое оптическое соединение LC. [1] Несколько DM-RMC-SCALER-S2 могут быть использованы для обслуживания нескольких дисплеев в многозонной распределенной системе и принимать сигнал от централизованного DM-MD коммутатора. Или единственный DM-RMC-SCALER-S2 может получать сигнал от DM 8G SM Fiber передатчика, являясь простым решением по удлинению компьютерного или АВ сигнала для одного дисплея.



DM-RMC-SCALER-S2 – Вид сзади, сверху, спереди и снизу

Масштабатор высокой четкости

С приходом распределенного масштабатора, DigitalMedia предлагает невероятно гибкое и дружественное решение по маршрутизации сигнала с нескольких совершенно отличных источников на множество разнообразных дисплеев. Размещая независимый высококачественный масштабатор у каждого дисплея, DM гарантирует оптимальное изображение на каждом экране, вне зависимости от выбранного источника. Распределенное масштабирование позволяет отображать компьютерные источники высокого разрешения на любом дисплее в здании. Оно так же позволяет просматривать 3D источники высокой четкости на 2D дисплеях с низким разрешением без ухудшения оригинального сигнала, позволяя использовать Full HD 1080p 3D сигнал от вашего кинотеатра для дисплеев с меньшим разрешением в других помещениях.

DM-RMC-SCALER-S2 принимает любой видео источник от стандартного NTSC 480i до Full HD 1080p60, а так же компьютерные источники от VGA до UXGA/WUXGA и великолепно их масштабирует до нативного разрешения вашего видео дисплея. Поддерживается множество стандартных выходных разрешений для практически любого популярного плоскопанельного дисплея, проектора или компьютерного монитора. Интеллектуальное преобразование частоты кадров позволяет поддерживать источники с форматами 24p и PAL, а преобразование 3D в 2D позволяет отправлять 3D информационное содержимое одновременно на различные 3D и 2D дисплеи^[3]. Настройка и работа с масштабатором упрощается благодаря автоматическому использованию EDID дисплеев^[4].

Поддержка двухпроекторного 3D

Для упрощения настройки двухпроекторного 3D можно использовать пару DM-RMC-SCALER-S2, управляя отображением части 3D изображения для левого глаза для одного проектора, а для правого глаза для другого. Это достигается благодаря режиму преобразования 3D в 2D в масштабаторе, позволяя применять масштабирование для 3D^[3].

Подготовка сигнала для видеостены

DM-RMC-SCALER-S2 имеет еще один фокус в рукаве, позволяя увеличивать изображение и компенсировать рамку в выходном сигнале, что позволяет отобразить часть исходной картинки. Благодаря этой способности, несколько устройств можно объединить для создания видеостены из максимум 16 отдельных дисплеев. Поддерживаются варианты 2x2, 3x2, 3x3, 4x3, 4x4, а каждый дисплей требует отдельного DM-RMC-SCALER-S2 и еще DM коммутатор с достаточным количеством выходов DM 8G Single-Mode Fiber.

Подключение к ЛВС

Вместе с АВ высокой четкости и управлением, DigitalMedia так же содержит высокоскоростной Ethernet для полной передачи сигналов. DM-RMC-SCALER-S2 оснащен портом 10/100 Ethernet, предоставляя местному сетевому оборудованию удобное подключение к ЛВС.

Удлиннитель USB сигналов

DigitalMedia позволяет маршрутизировать USB вместе с видео и звуком. USB HID совместимая клавиатура или мышка может быть подключена прямо к DM-RMC-SCALER-S2 и использоваться для управления компьютером или медиа сервером, расположенным в центральной стойке с оборудованием или любом другом месте. Crestron предлагает Модули Удлиннения USB по ЛВС ([USB-EXT-DM](#))^[5], которые можно добавить для поддержки большего количества оборудования практически любого типа.

Встроенное управление оборудованием

Основная задача системы управления Crestron, это предоставление абсолютно точного управления, незаметного для пользователя. DM-RMC-SCALER-S2 содержит встроенные порты RS-232, ИК и ЛВС, предоставляя программное управление подключенным дисплеем. Он так же предлагает альтернативу этим общепринятым методам управления путем вложения в сигнал HDMI сигнала управления устройствами по протоколу CEC (Consumer Electronics Control — управление пользовательскими электронными устройствами). Благодаря связи с системой управления, DM-RMC-SCALER-S2 является шлюзом для управления дисплеем прямо через HDMI

DM-RMC-SCALER-S2 Приемник DigitalMedia 8G™ SM Fiber и комнатный контроллер с масштабатором

подключение, потенциально устранив необходимость в использовании каких-либо выделенных кабелей управления и ИК-передатчиков.

Низкопрофильный монтаж

Благодаря тонкому дизайну, DM-RMC-SCALER-S2 удобно монтировать за плоскоганельным дисплеем или над потолочным проектором. Он крепится к стандартному 2-постовому американскому, европейскому или английскому подрозетнику, используя входящий в комплект кронштейн, что позволяет добиться аккуратного внешнего вида и выступает от поверхности крепления всего на 37 мм.

Все подключения расположены сверху и снизу аппарата. Дизайн кронштейна позволяет при необходимости выводить из подрозетника провода диаметром до 6 мм. Несколько индикаторов служат для облегчения настройки и поиска неисправностей.

Для получения дополнительных инструментов по дизайну и справочных материалов, пожалуйста, обратитесь к странице ресурсов DigitalMedia <http://www.crestron.com/dmresources/>

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Видео

Масштабатор: масштабатор HD видео, преобразователь чересстрочной развертки в прогрессивную и прогрессивную в чересстрочную с адаптацией к движению, интеллектуальное преобразование частоты кадров, поддержка Deep Color, преобразование 3D в 2D^[3], адаптируемое к информационному содержимому шумоподавление, выбор широкозернского формата (увеличение, растягивание, сохранение соотношения сторон, 1:1), поддержка видеостены (2x2, 3x2, 3x3, 4x3, 4x4)^[6]

Типы входного сигнала: DM 8G® SM Fiber (DigitalMedia™ по одному одномодовому оптическому волокну)^[1]

Типы выходного сигнала: HDMI®, DVI^[2]

Форматы: DM 8G SM Fiber с Deep Color и 3D^[3], DVI, поддержка HDCP защиты информационного содержимого

Входные разрешения, прогрессивная развертка:

640x480@60Гц, 720x480@60Гц (480p), 720x576@50Гц (576p), 800x600@60Гц, 848x480@60Гц, 852x480@60Гц, 854x480@60Гц, 1024x768@60Гц, 1024x852@60Гц, 1024x1024@60Гц, 1280x720@60Гц (720p60), 1280x768@60Гц, 1280x800@60Гц, 1280x960@60Гц, 1280x1024@60Гц, 1360x768@60Гц, 1365x1024@60Гц, 1366x768@60Гц, 1400x1050@60Гц, 1440x900@60Гц, 1600x900@60Гц, 1600x1200@60Гц, 1680x1050@60Гц, 1920x1080@24Гц (1080p24), 1920x1080@25Гц (1080p25), 1920x1080@50Гц (1080p50), 1920x1080@60Гц (1080p60), 1920x1200@60Гц, 2048x1080@24Гц, 2048x1152@60Гц, а так же любое другое допустимое для HDMI разрешение с частотой синхронизации до 165МГц

Входные разрешения, чересстрочная развертка:

720x480@60Гц (480i), 720x576@50Гц (576i), 1920x1080@25Гц (1080i25), 1920x1080@30Гц (1080i30), а также любое другое допустимое для HDMI разрешение с частотой синхронизации до 165МГц

Выходные разрешения масштабатора, прогрессивная

развертка: 640x480@60Гц, 720x480@60Гц (480p), 720x576@50Гц (576p), 800x600@60Гц, 848x480@60Гц, 1024x768@60Гц^[8], 1280x720@50Гц (720p50), 1280x720@60Гц (720p60), 1280x768@60Гц, 1280x800@60Гц^[8], 1280x960@60Гц, 1280x1024@60Гц, 1360x768@60Гц^[8], 1366x768@60Гц^[8], 1400x1050@60Гц^[8], 1440x900@60Гц^[8], 1600x900@60Гц^[8], 1600x1200@60Гц^[8], 1680x1050@60Гц^[8], 1920x1080@25Гц (1080p25), 1920x1080@50Гц (1080p50), 1920x1080@60Гц (1080p60), 1920x1200@60Гц^[8], 2048x1152@60Гц^[9]

Выходные разрешения масштабатора, чересстрочная

развертка: 720x480@30Гц (480i), 720x576@25Гц (576i), 1920x1080@25Гц (1080i25), 1920x1080@30Гц (1080i30), а также любое другое допустимое для HDMI разрешение с частотой синхронизации до 165МГц

Выходное разрешение сквозного подключения: соответствует входному

Звук

Типы входного сигнала: DM 8G SM Fiber

Типы выходного сигнала: HDMI

Форматы: Dolby Digital®, Dolby Digital EX, Dolby Digital Plus, Dolby® TrueHD, DTS®, DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD High Res, DTS-HD Master Audio™, LPCM до 8 каналов

Интерфейсы

Ethernet: 10/100 Мб/с, автоматическое переключение, автоматическое согласование, автоматическое обнаружение, полный/полу дуплекс, DHCP

USB: Поддерживает удлинение сигналов USB HID оборудования, расширяется для поддержки практически любого оборудования USB 1.1 или 2.0 при использовании Удлинителя USB по ЛВС Crestron USB-EXT-DM^[6]

RS-232: двустороннее управление оборудованием и мониторинг на скорости до 115,2 кБод с программным управлением потоком

ИК/последовательный: одностороннее управление через ИК до 1,1 МГц или последовательный интерфейс TTL/RS-232 (0-5 В) до 19,2 Бод

DigitalMedia: DM 8G SM Fiber, HDCP, EDID, CEC, ЛВС

HDMI: HDCP, EDID, CEC

ЗАМЕЧАНИЕ: Поддерживает управление HDCP и EDID;

Поддерживает управление CEC между подключенным HDMI оборудованием и системой управления

Подключения – снизу

HDMI OUT: (1) 19-полюсная розетка HDMI типа A; цифровой аудио/видео выход HDMI; (DVI совместимый)^[2]

USB HID: (1) USB розетка, тип A;

Ведущий порт USB 2.0 для подключения клавиатуры/мышки или другого USB HID совместимого оборудования

COM: (1) 5-полюсная 3,5мм отсоединяемая клеммная колодка; двунаправленный порт RS-232;

скорость до 115,2 кБод с аппаратным и программным управлением потоком

IR 1 – 2: (1) 4-полюсная 3,5мм отсоединяемая клеммная колодка; содержит (2) ИК / последовательных порта;

ИК до 1,1 МГц; последовательный интерфейс TTL/RS-232 (0-5 В) до 19,2 кБод

Подключения – сверху

DM IN SMF/LC: (1) LC розетка оптоволоконного кабеля;

вход DM 8G SM Fiber;

подключается к выходу DM 8G SM Fiber передатчика DM или другого устройства DM посредством одномодового оптического кабеля CRESFIBER8G-SM^[1]

LAN: (1) 8-полюсная розетка RJ45;

Порт 10Base-T/100Base-TX Ethernet;

24VDC 0.75A MAX: (1) разъем электропитания постоянного тока 2,1x5,5 мм;

Вход 24 В постоянного тока;

Внешний блок питания PW-2407WU входит в комплект

Подключения – сзади

Ground: (1) винт 6–32, клемма заземления корпуса

DM-RMC-SCALER-S2 Приемник DigitalMedia 8G™ SM Fiber и комнатный контроллер с масштабатором

Органы управления и индикаторы

PWR: (1) зеленый светодиод, индицирует поступление электропитания через внешний блок питания

DM LINK: (1) зеленый светодиод, индицирует состояние DM подключения

VIDEO: (1) зеленый светодиод, индицирует присутствие видео сигнала и состояние захвата

USB HID: (1) зеленый светодиод, индицирует корректное подключение оборудования и активность порта USB HID

SETUP: (1) красный светодиод и (1) утопленная кнопка для настройки ЛВС

RESET: (1) утопленная кнопка для аппаратного сброса

DM IN (Сверху): (1) зеленый светодиод, индицирует состояние DM-подключения

LAN (Сверху): (2) светодиода, левый (зеленый) индицирует состояние ЛВС подключения, правый (янтарный) индицирует активность ЛВС

Требования к электропитанию

Внешний блок питания: вход 100-240 В, 50/60 Гц; выход 24 В постоянного тока 0,75А; модель PW-2407WU входит в комплект

Климатические условия

Температура: от 0°C до +40°C

Относительная влажность: от 10% до 90% (без конденсата)

Выделение тепла: 45 БТЕ/ч;

Исполнение

Корпус: металлический, с черной отделкой, отверстия для вентиляции по бокам и спереди

Крепление: монтируется на американский 2-постовый подрозетник, на 2-постовый английский подрозетник (BS 4662) или на 2-постовый европейский подрозетник (DIN 49073)

Габариты

Высота: 196 мм

Ширина: 193 мм с кронштейном

Глубина: 37 мм с кронштейном

Масса

949 г

МОДЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Доступные модели

DM-RMC-SCALER-S2: Приемник DigitalMedia 8G™ Single-Mode Fiber и комнатный контроллер с масштабатором

Принадлежности в комплекте

PW-2407WU: Внешний блок питания 24 В постоянного тока, 0,75А, универсальный (1 шт.)

Доступные принадлежности

CRESFIBER8G-SM-P: Одномодовый оптоволоконный кабель CresFiber® 8G, пожаробезопасный

CRESFIBER8G-SM-CONN-LC-12: Разъем для одномодового оптоволоконного кабеля CresFiber® 8G, LC, 12 штук

Серия CBL: сертифицированные интерфейсные кабели Crestron®

Серия MP-WP: Точка настенного подключения для презентационных систем

Серия MPI-WP: Точка настенного подключения для презентационных систем – Европейская версия

CNSP-XX: пользовательский последовательный кабель

IRP2: ИК-излучающий зонд с клеммным блоком

USB-EXT-DM: Удлиннитель USB по ЛВС с маршрутизацией

Примечания:

1. Максимальная длина подключения DigitalMedia 8G Single-Mode Fiber (DM 8G SM Fiber) составляет 12 километров при использовании одномодового оптического кабеля. Подробные инструкции по компоновке систем см. в [Руководстве по компоновке систем Crestron DigitalMedia \(документ № 4546\)](#). Все провода и кабели приобретаются отдельно.
2. Для подключения DVI выходу HDMI необходим соответствующий адаптер или интерфейсный кабель. Интерфейсные кабели [CBL-HD-DVI](#) поставляются отдельно.
3. Автоматически пропускает 3D видео сигнал если дисплей его поддерживает (переключается в прямое пропускание входного сигнала без масштабирования). Осуществляет автоматическое преобразование 3D в 2D (без масштабирования) если дисплей не поддерживает 3D. 3D с масштабированием доступно только при использовании двух DM-RMC-SCALER-S2, настроенных для работы с двухпроекторным 3D.
4. EDID – это данные содержащиеся в HDMI, DVI или VGA сигнале, которые позволяют дисплею сообщать источнику поддерживаемые им разрешения и форматы, что позволяет источнику автоматически настроится для передачи наилучшего сигнала, подходящего для обоих.
5. Модули Удлинения USB по ЛВС USB-EXT-DM приобретаются отдельно. Ознакомьтесь с параметрами [USB-EXT-DM](#) для получения более полной информации.
6. Работа с видеостеной требует отдельного DM-RMC-SCALER-S2 для каждого дисплея.
7. С или без сокращения времени обратного хода луча.
8. Только с сокращенным временем обратного хода луча.


Данный продукт можно приобрести у авторизованного дилера Crestron. Чтобы найти дилера, обратитесь к торговому представителю Crestron в своем регионе. Перечень торговых представителей можно найти на странице www.crestron.com/salesreps или позвонив по телефону 800-237-2041.

Патенты, под действие которых подпадают продукты Crestron, см. На следующем веб-сайте: patents.crestron.com.





Некоторые продукты Crestron содержат ПО с открытым исходным кодом. Для получения конкретной информации, пожалуйста посетите www.crestron.com/opensource/.

Crestron, эмблема Crestron, CresFiber, DigitalMedia, DigitalMedia 8G, DigitalMedia 8G+, DM, DM 8G и DM 8G+ являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Crestron Electronics, Inc. в США и/или других странах. Dolby, Dolby Digital и Dolby Atmos являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Dolby Laboratories в США и/или других странах. DTS, DTS-HD и DTS-HD Master Audio является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком DTS, Inc. в США и/или других странах. HDBaseT и эмблема HDBaseT являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDBaseT Alliance в США и/или других странах. HDMI и эмблема HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing LLC в США и/или других странах. Прочие товарные знаки, зарегистрированные товарные знаки и торговые названия могут использоваться в настоящем документе для указания юридических лиц, владеющих этими знаками и названиями, или их продуктов. Компания Crestron не претендует на марки и названия, принадлежащие другим владельцам. Компания Crestron не несет ответственности за опечатки и ошибки в фотографиях. Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. © Crestron Electronics, Inc., 2014.

DM-RMC-SCALER-S2 Приемник DigitalMedia 8G™ SM Fiber и комнатный контроллер с масштабатором



Без кронштейна



1.343 in (3.41 cm)

С установленным кронштейном