

## 55" панель для видеостен DS-D2055HE-G

### ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Экран DS-D2055HE-G является LCD-экраном, модулем видеостены с ультратонкими рамками и используется для создания бесшовных видеостен: двусторонний шов между смежными экранами составляет всего 1,8 мм. Технология прямой подсветки (Direct LED) обеспечивает равномерную сверхвысокую яркость изображений 700 кд/м<sup>2</sup>, тени на границах отсутствуют. Экран оснащен различными интерфейсами видеовхода, такими как DVI, VGA, HDMI и DP.

- Входной сигнал 4K, автоматическая установка цикла до 30 экранов с интерфейсами HDMI
- Переключение между тремя режимами изображения: мониторинг, собрание и прямая трансляция
- Заводская калибровка для равномерной цветопередачи и яркости
- Прямая светодиодная подсветка: равномерная яркость изображений без теней
- Разрешение 1920 × 1080, угол обзора 178°
- Ультратонкая рамка 1,8 мм
- Антибликовое покрытие, высокое разрешение, высокая яркость, широкий цветовой охват: возможность воспроизводить яркие изображения с насыщенными цветами
- Стабильная непрерывная работа в течение 24 часов
- Металлический корпус: усиленная защита от радиации, воздействия магнитного и электрического поля
- Установка на различные поверхности с использованием кронштейнов для установки на стену и модульных кронштейнов



## ▪ Спецификации

Модель		DS-D2055HE-G
Модель продукции	Модель продукции	DS-D2055HE-G
	Размер экрана	55"
Экран	Активная область отображения	1209,60 × 680,40 мм
	Подсветка	Прямая светодиодная подсветка
	Шаг пикселя	0,63 мм
	Шов	1,8 мм
	Ширина рамки	0,9 мм (верхняя часть / слева / нижняя часть / справа)
	Разрешение	1920 × 1080 @ 60 Гц
	Яркость	700 кд/м <sup>2</sup>
	Угол обзора	По горизонтали: 178°, по вертикали: 178°
	Глубина цвета	10 бит, 1.07 В
	Коэффициент контрастности	1400:1
	Время отклика	8 мс
	Цветовой охват	72 % NTSC
	Обработка поверхности	Матовая поверхность 3 %, 2H
	Интерфейсы	Видео и аудиовход
Видео и аудиовыход		HDMI × 1
Интерфейс управления		RS232 (вход) × 1, RS232 (выход) × 1
Питание	Питание	AC от 100 до 240 В, 50 / 60 Гц
	Потребляемая мощность	≤ 230 Вт
	Мощность в режиме ожидания	≤ 0.5 Вт
Рабочие условия	Рабочая температура	От 0 до 40 °С
	Рабочая влажность	От 10 до 90 % (без конденсата)
	Температура хранения	От -20 до +60 °С
	Влажность хранения	От 10 до 90 % (без конденсата)
Основное	Материал корпуса	SECC
	VESA	600 × 400 мм
	Размеры упаковки	1211,54 × 682,34 × 68,9 мм (47,7 × 26,86 × 2,71")
	Размеры упаковки	Коробка для двух экранов: 1404 × 910 × 464 мм (55,28 × 35,83 × 18,27") Коробка для одного экрана: 1404 × 910 × 464 мм (55,28 × 35,83 × 18,27")
	Вес нетто	25,11 ± 0,5 кг (один экран)
	Вес брутто	Коробка для двух экранов: 57,6 ± 0,5 кг Коробка для одного экрана: 28,55 ± 0,5 кг
	Комплектация	LCD-экран × 1, кабель питания × 1, сетевой кабель × 1, HDMI-кабель 2 м × 1, винт × 4, пульт дистанционного управления × 1, приемник ИК-сигнала × 1, преобразователь RS-232 × 1, краткое руководство пользователя (многоязычное) × 1, краткое руководство пользователя (английский язык) × 1

## ▪ Спецификации

Модель		DS-D2055HE-G
Модель продукции	Модель продукции	DS-D2055HE-G
	Размер экрана	55"
Экран	Активная область отображения	1209,60 × 680,40 мм
	Подсветка	Прямая светодиодная подсветка
	Шаг пикселя	0,63 мм
	Шов	1,8 мм
	Ширина рамки	0,9 мм (верхняя часть / слева / нижняя часть / справа)
	Разрешение	1920 × 1080 @ 60 Гц
	Яркость	700 кд/м <sup>2</sup>
	Угол обзора	По горизонтали: 178°, по вертикали: 178°
	Глубина цвета	10 бит, 1.07 В
	Коэффициент контрастности	1400:1
	Время отклика	8 мс
	Цветовой охват	72 % NTSC
	Обработка поверхности	Матовая поверхность 3 %, 2H
Интерфейсы	Видео и аудиовход	VGA × 1, HDMI × 1, DVI × 1, DP × 1, USB × 1
	Видео и аудиовыход	HDMI × 1
	Интерфейс управления	RS232 (вход) × 1, RS232 (выход) × 1
Питание	Питание	АС от 100 до 240 В, 50 / 60 Гц
	Потребляемая мощность	≤ 230 Вт
	Мощность в режиме ожидания	≤ 0.5 Вт
Рабочие условия	Рабочая температура	От 0 до 40 °С
	Рабочая влажность	От 10 до 90 % (без конденсата)
	Температура хранения	От -20 до +60 °С
	Влажность хранения	От 10 до 90 % (без конденсата)
Основное	Материал корпуса	SECC
	VESA	600 × 400 мм
	Размеры упаковки	1211,54 × 682,34 × 68,9 мм (47,7 × 26,86 × 2,71")
	Размеры упаковки	Коробка для двух экранов: 1404 × 910 × 464 мм (55,28 × 35,83 × 18,27") Коробка для одного экрана: 1404 × 910 × 464 мм (55,28 × 35,83 × 18,27")
	Вес нетто	25,11 ± 0,5 кг (один экран)
	Вес брутто	Коробка для двух экранов: 57,6 ± 0,5 кг Коробка для одного экрана: 28,55 ± 0,5 кг
	Комплектация	LCD-экран × 1, кабель питания × 1, сетевой кабель × 1, HDMI-кабель 2 м × 1, винт × 4, пульт дистанционного управления × 1, приемник ИК-сигнала × 1, преобразователь RS-232 × 1, краткое руководство пользователя (многоязычное) × 1, краткое руководство пользователя (английский язык) × 1

## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур: от 0 до плюс 40 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 40 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

**Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.**