

Технические характеристики

| | 3.2/3.2T | 4.2/4.2T |
|--|---|---|
| Частотная характеристика (-10 дБ) ¹ | 85 Гц – 20 кГц | 65 Гц – 20 кГц |
| Мощность ² | 150 Вт | 200 Вт |
| Чувствительность ³ | 87 дБ, 1 Вт/1 м | 90 дБ, 1 Вт /1 м |
| Импеданс | 8 Ом | 8 Ом |
| Макс. уровень звук.давления | 104 дБ | 111 дБ |
| Горизонтальное раскрытие ⁴ | 120° | 100° |
| Вертикальное раскрытие ⁴ | 110° | 90° |
| НЧ излучатель | 2х3,5 дюймовых | 2х4дюймовых |
| ВЧ излучатель | 0,75 дюйма | 1 дюйм |
| Защита | Полноценная система | Полноценная система |
| Подвес/ поворот и наклон | Многоосевой, 100°х45° | Многоосевой, 100°х45° |
| Разъемы | 4-контактный Phoenix | 4-контактный Phoenix |
| Материал корпуса | акрилонитрил-бутадиен-стирол, окрашиваемый | акрилонитрил-бутадиен-стирол, окрашиваемый |
| Режимы работы T-версии | 5 Вт 70В/ 10 Вт 100 В | 70 В: 3,23 Вт 70 В/100 В: 7,5 Вт, 15 Вт, 30 Вт 8 Ом |
| Габариты | 234х127х165 мм | 310х175х216 мм |
| Масса нетто | 1,5 кг | 3,9 кг |
| Масса брутто | 3,9 кг | 8,6 кг |
| Аксессуары в комплекте | Кронштейн SAM, шестигранный ключ | Кронштейн SAM, шестигранный ключ |

| | 6.2/6.2T | 12.1 |
|--|---|---|
| Частотная характеристика (-10 дБ) ¹ | 62 Гц – 20 кГц | 40 Гц – 20 кГц |
| Мощность ² | 300 Вт | 175 Вт |
| Чувствительность ³ | 95 дБ, 1 Вт/1 м | 90 дБ, 1 Вт /1 м |
| Импеданс | 8 Ом | 8 Ом |
| Макс. уровень звук.давления | 116 дБ | 111 дБ |
| Горизонтальное раскрытие ⁴ | 100° | 100° |
| Вертикальное раскрытие ⁴ | 90° | 90° |
| НЧ излучатель | 2х6 дюймовых | 2х4дюймовых |
| ВЧ излучатель | 1 дюйм | 1 дюйм |
| Защита | Полноценная система | Полноценная система |
| Подвес/ поворот и наклон | Многоосевой, 100°х45° | Многоосевой, 100°х45° |
| Разъемы | 4-контактный Phoenix | 4-контактный Phoenix |
| Материал корпуса | акрилонитрил-бутадиен-стирол, окрашиваемый | акрилонитрил-бутадиен-стирол, окрашиваемый |
| Режимы работы T-версии | 70 В: 7,5 Вт 70 В/100 В: 15 Вт, 30 Вт, 60 Вт 8 Ом | 70 В: 3,23 Вт 70 В/100 В: 7,5 Вт, 15 Вт, 30 Вт 8 Ом |
| Габариты | 419х228х298 мм | 310х175х216 мм |
| Масса нетто | 5,3 кг | 18,1 кг |
| Масса брутто | 12,3 кг | 20,0 кг |
| Аксессуары в комплекте | Кронштейн SAM, шестигранный ключ | Кронштейн SAM, шестигранный ключ |

¹ полупространство (установлен на стену)

² программная характеристика, на 3 дБ больше чем длительная, измеренная на розовом шуме

³ среднее полупространство (установлен на стену)

⁴ когда устанавливается вдоль длинной оси в вертикальной плоскости