

KANDAO

Kandao Meeting S

Система для видеоконференцсвязи «все-в-одном» со сверхширокоугольной камерой 180° с автотрекингом, массивом микрофонов, Hi-Fi динамиком и ОС



Встречайтесь в любое время, где удобно, когда удобно.



Угол обзора 180°

1080P HD Output



Полнодуплексная аудиосистема

Радиус подбора звука 5 м



Потрясающий звук

Иммерсивное гибридное общение



Искусственный интеллект 3.0

Система умного трекинга



Встроенная Операционная система

Интеграция ПО для конференций



Угол обзора 180° и умный трекинг

Kandao Meeting S оснащен сверхширокоугольным объективом с рабочим диапазоном 180°, а встроенный алгоритм Kandao Meeting AI 3.0 помогает камере отслеживать активного спикера при помощи системы умного трекинга. Для удобства пользователя предусмотрены различные режимы общения/ обсуждения, блокировки просмотра и масштабирования.



Панорамный режим



Режим личной встречи



На двух собеседников



На большую компанию

Встроенная операционная система

Больше никаких внешних устройств или сложных настроек. Kandao Meeting S предусматривает возможность установки приложений для видеоконференций, таких как Microsoft Teams, Zoom и Skype и другие.



Полнодуплексная аудиосистема

Массив из восьми микрофонов и встроенный DSP обеспечивают автоматическое формирование луча и подбор звука на расстоянии до 5 метров с функциями шумо- и эхоподавления.

до 5 м


Радиус захвата звукового сигнала



**Hi-Fi звуковой массив
высокого качества**

Устраивайте ваши встречи когда удобно, где удобно, как удобно

Kandao Meeting S не только стильное, но и действительно мобильное устройство. Его легко установить дома, в офисе или взять с собой в командировку.



Техническая спецификация



Kandao Meeting S

Разрешение	1920x1080/1280x720	Разъем USB A	для внешних девайсов (мышь/клавиатура)
Формат	MJPEG/H.264	Wi-Fi	5G band 1+2.4G поддерживает STA Mode
Световая индикация*2	Red/Blue/Green	Bluetooth	BT4.1
Кнопки управления *5	+ / - Громкость, Mute, Вкл / Выкл, смена режима	Встроенная память	64 Gb
Микрофоны*8	8 встроенных микрофонов, PCM (16 бит/ одноканальный /16кГц), радиус 5м	Micro SD Card	Поддерживает внешние Micro SD Card
Громкоговоритель	5Вт Динамик	Адаптер	Вход: AC100-240V 50/60Hz 0.45A Max Выход: DC 12V 1.5A
USB Type C	1. Type C выход для переходника UVC/UAC	Вес	771,5 г.
Разъемы*2 (USB 2.0)	2.Type C вход для зарядки		
Соединение Ethernet (RJ45)	100M Ethernet Port,Wired Network Connection		
HDMI	Для вывода аудио и видео сигнала и страницы настроек		