

BIG PAD интерактивные панели для встреч и обсуждений, для малых помещений

PN-HW501T

Для малых помещений, ограниченного рабочего пространства



- BIG PAD КОМПАКТНЫЙ БЮДЖЕТНЫЙ Интерактивный Дисплей
- IR сенсорная система; Горизонтально/Вертикально/ Под Наклоном до 45°
- Защитное прочное стекло экрана; Антибликовое покрытие; Устойчивость к царапинам и отпечаткам
- 3 x HDMI; RS232; LAN; VGA; USB
- Размер экрана по диагонали 50" (125.7 см); Разрешение 4K Ultra HD, 3840 x 2160 @ 60 Гц
- 20 касаний; Мгновенный и точный отклик касания
- Встроенный 4K USB-медиапроигрыватель; Встроенные динамики 2 x 10Вт

Спецификации

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЙНОГО МОДУЛЯ

Технология панели	LCD
Собственное разрешение (пикселей)	3.840 x 2.160
Размер по диагонали (дюймов / см)	49.5 / 125.7
Коэффициент пропорциональности	16:9
Технология задней подсветки	LED, edge lit
Яркость (кд/м ²)	350
Контрастность	4000: 1
Цвета	1.07 billion
Угол обзора (Г/В) 0 CR >10	178 / 178

СПЕЦИФИКАЦИИ СЕНСОРНОГО ИНТЕРФЕЙСА

Технология	Infrared
Количество сенсорных точек	20
Покрытие / фильтр	AG
Совместимость на уровне операционной системы	Windows10(32 / 64bit)

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА (ЕВРОПА)

Протокол испытаний CE, CB	•
Содержание ртути (мг)	0

УСТАНОВКА

Альбомная ориентация	•
Книжная ориентация	•
Крепления (VESA/количество точек/шаг, мм)	4 / 400 x 200

ВЫХОДНЫЕ РАЗЪЕМЫ (АУДИО/ВИДЕО)

Аудио/наушники, «джек» 3,5 мм	1
Внешний динамик	10W + 10W

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ПО	SHARP Pen Software, Sharp Touch Viewing
Интеллектуальный стилус	STD

ОСНОВНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Встроенные динамики (Вт)	10W + 10W
Компьютерный ввод - «Plug and Play»	•
Управление питанием	•
Цвет корпуса	Чёрный
Без вентилятора	•

ПИТАНИЕ И РАБОЧАЯ СРЕДА

Рабочее напряжение (В перем. тока) / частота (Гц)	100V-240V AC, 50 / 60Hz
Потребление энергии (Вт) (в режиме работы, МАКС)	130
Потребление энергии (Вт) (в режиме ожидания)	0.5
Рабочая температура (оС)	5-35
Влажность (%)	20-80
Рассеивание тепла (BTU/ч), МАКС	444

ВЕС И ГАБАРИТЫ

Размер рамки (Л/П), мм	16 / 16
Размер рамки (В/Н), мм	16 / 16
Габариты продукта (Ш/В/Г), мм	1163 x 686 x 80
Вес без подставки (кг)	22

ВХОДНЫЕ РАЗЪЕМЫ (АУДИО/ВИДЕО)

HDMI	3
VGA	1
Аудио, «джек» 3,5 мм	1

РАЗЪЕМЫ (УПРАВЛЕНИЕ/ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ)

RS232C, ВХОД	1
Порт LAN	1
USB	1