

Digital Signage Display

PN-HC651

Профессиональные, функциональные дисплеи



- 65" (163.89 см) с яркостью 450cd
- Непрерывная работа 24/7
- Встроенный USB медиа-плеер
- HDMI коммутация для 4K / 60Hz; Функция HDMI - CEC
- Включение/Отключение монитора по расписанию
- 3 x HDMI 1 (ARC) / HDMI 2 / HDMI 3, LAN, RS232C, USB type A, VGA, Audio, Audio Out
- Разрешение 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixels)
- Установка Вертикально/Горизонтально
- Встроенные динамики 10W+10W стандартно
- Поворот изображения на 180 градусов; Блокировка кнопок управления
- HTTP Browser; Датчик контроля температуры

Спецификации

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЙНОГО МОДУЛЯ

Технология панели	TFT LCD
Собственное разрешение (пикселей)	3840 x 2160
Размер по диагонали (дюймов / см)	65 / 163,8
Коэффициент пропорциональности	16:9
Технология задней подсветки	W-LED / Full Array
Яркость (кд/м2)	450
Контрастность	1200 : 1
Цвета	1,06 Billion
Время отклика (от серого к серому, сред.), мс	8
Угол обзора (Г/В) 0 CR >10	178 / 178

ПИТАНИЕ И РАБОЧАЯ СРЕДА

Рабочее напряжение (В перем. тока) / частота (Гц)	100-240 / 50-60
Потребление энергии (Вт) (в режиме работы, МАКС)	190
Потребление энергии (Вт) (в режиме ожидания)	0,50
Рабочая температура (оС)	0 - 40
Влажность (%)	20 - 80RH

УСТАНОВКА

Альбомная ориентация	•
Книжная ориентация	•
Крепления (VESA/количество точек/шаг, мм)	VESA 600 x 400

ВЫХОДНЫЕ РАЗЪЕМЫ (АУДИО/ВИДЕО)

Аудио RCA R-L	1
---------------	---

ОСНОВНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Сертификат о возможности эксплуатации в режиме 24/7	•
Встроенные динамики (Вт)	10W + 10W
Компьютерный ввод - «Plug and Play»	•
Управление питанием	•
Цвет корпуса	Чёрный
Прочее	HDR Support

ВЕС И ГАБАРИТЫ

Размер рамки (Л/П), мм	23,1 / 23,1
Размер рамки (В/Н), мм	23,1 / 23,1
Габариты продукта (Ш/В/Г), мм	1476,7 x 851,7 x 78,3
Вес без подставки (кг)	28

ВХОДНЫЕ РАЗЪЕМЫ (АУДИО/ВИДЕО)

HDMI	3
VGA	1
Аудио, «джек» 3,5 мм	1
Прочее	HDMI-CEC

РАЗЪЕМЫ (УПРАВЛЕНИЕ/ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ)

RS232C, ВХОД	1
Порт LAN	1
USB	1