

VC-BC601P Корпусная видеочамера 1080p

Lumens[®]
Your Success...Our Passion!

Lumens VC-BC601P представляет собой корпусную видеочамеру высокого разрешения 1080p с частотой кадров 60 кадр/с и 30-кратным оптическим увеличением. VC-BC601P имеет компактный корпус с видеовыходами HDMI 2.0, Ethernet и 3G-SDI и поддерживает тройной видеопоток и интерфейс PoE. Благодаря этим особенностям камера является оптимальным решением для молитвенных домов, образовательных и спортивных учреждений, эфирного телевидения, трансляции новостей/ прогноза погоды, трансляции корпоративных видеозаписей, видеозаписи в зале суда, потокового вещания и разнообразных сфер применения технологий ProAV.

Отличительные черты

- 1080p, 60 кадр/с
- 30-кратное оптическое увеличение, горизонтальный угол обзора: 68 градусов
- Видеовыходы HDMI, 3G-SDI и Ethernet
- Тройной видеопоток, поддержка формата H.265 / H.264
- Поддержка протокола потоковой передачи RTSP / RTMP / RTMPS / MPEG-TS / SRT
- Поддержка PoE (питание по Ethernet)
- Поддержка аудиовхода Line/MIC (Линейный/Микрофон)



1080p, 60
кадр/с

30-кратное
Оптическое
увеличение

PoE (пи-
тание по
Ethernet)

HDMI

Подробности

Высокое качество изображения FHD 1080p



Камера VC-BC601P оснащена профессиональной матрицей размером 1/2,5 дюйма с выходным разрешением FHD 1080p при 60 кадр/с. Эта матрица обеспечивает точную цветопередачу, высокое разрешение и кристальную четкость изображения.

Несколько интерфейсов передачи сигнала



VC-BC601P имеет несколько интерфейсов для вывода изображения, например HDMI, 3G SDI и Ethernet.

Поддержка PoE для удобства установки




Питание камеры осуществляется посредством интерфейса PoE (Power over Ethernet), при котором не требуются дополнительные кабели и блок питания, что позволяет снизить расходы и упростить монтаж.

Технические характеристики

Матрица	КМОП, 1/2,5 дюйма, 8 МП	Переверот изображения	Имеется
Форматы видео	Разрешение: 1080p/720p Частота кадров: 59,94/50/29,97/25	Предустановленные позиции	256
Видеовыходы (HD)	3G-SDI, HDMI, Ethernet	Несколько видеопотоков	H.265 1080p 59.94 кадр/с H.264 1080p 59.94 кадр/с H.264 640x360 29.97 кадр/с
Оптическое увеличение	30-кратное	Формат сжатия аудиосигнала	G.711 / AAC
Горизонтальный угол обзора	68°	Интерфейс управления камерой	RS-232 / Ethernet
Диафрагма	F1,6 ~ F3,4	Протокол управления камерой	VISCA / PELCO D / ONVIF
Фокусное расстояние	4,6 ~ 135 мм	Индикатор	Имеется
Выдержка	1/1 ~ 1/10,000 с	PoE (питание по Ethernet)	PoE (IEEE802.3af)
Минимальное расстояние до объекта	1,5 м (Wide/Tele)	Потоковая передача видео	RTSP / RTMP / RTMPS / MPEG-TS / SRT
Отношение сигнал-шум для видеоизображения	> 50 дБ	Форматы сжатия видеоданных	H.265 / H.264
Минимальная освещенность	0,1 лк (F 1,6, 50 IRE, 30 кадр/с)	Аудиовход	Линейный вход/ Микрофонный вход, телефонный разъем 3,5 мм, 1 шт.
Фокусировка	Автоматическая, ручная	Аудиовыход	Линейный выход, телефонный разъем 3,5 мм, 1 шт. Ethernet / SDI / HDMI
Регулировка усиления	Автоматически, вручную	Вход питания постоянного тока	12 В +/- 20%
Баланс белого	Автоматически, вручную	Потребляемая мощность	При включении: 7,9 Вт В режиме ожидания: 4,6 Вт
Регулировка экспозиции	Автоматически, вручную	Вес	1 кг
WDR (расширенный динамический диапазон)	Имеется	Габариты	170 x 67 x 67 мм (6.7" x 2.6" x 2.6")
3D-шумоподавление	Имеется		

ИНТЕРФЕЙСЫ ВВОДА-ВЫВОДА



Lumens[®]
Your Success...Our Passion!

www.MyLumens.com

Hi-Tech Media

ООО «Хай-Тек Медиа»
Официальный дистрибьютор
компании Lumens

т. + 7 495 640 75 57
office@hi-tech-media.ru
www.hi-tech-media.ru