



# VC-TR1

## Камера с автотрекингом



PTZ-камера Lumens VC-TR1 объединяет в себе функционал панорамной и PTZ-камер с функцией распознавания лиц с интеллектуальным переключением источника.

Камера VC-TR1 представляет собой конструктив с двумя объективами, захватывающий сразу два плана: перемещение спикера благодаря функции автотрекинга и общий план. При отслеживании VC-TR1 автоматически переключает виды: зрители видят и докладчика, и материалы. Эта инновационная технология обеспечивает максимально точный захват видеоряда.


Профессиональный сенсор FullHD и 20-кратный оптический зум обеспечивают VC-TR1 четкое качество передачи видеоконтента. Камера поддерживает PoE+ и потоковую передачу по IP, упрощая AV-интеграцию. Подходит для трансляции и записи лекций, корпоративных тренингов, духовных учреждений и других задач, требующих отслеживания спикера.

## Ключевые преимущества

- Автотрекинг и интеллектуальная смена сцен
- Full HD 1080p 60fps
- Оптический зум x20
- Интерфейсы HDMI, 3G-SDI, IP и USB
- Поддержка PoE+ (Power over Ethernet)
- Поддержка RTSP/RTMP/RTMPS
- Поддержка протоколов сжатия видео HEVC/H.264/MJPEG

## Области применения

- Отслеживание за говорящим без дополнительных датчиков
- Прямая трансляция с камеры на YouTube и Facebook
- Настраиваемые пресеты без необходимости постоянного оператора



Запись лекций



Корпоративные  
обучения



Трансляция  
мероприятий



Духовные  
учреждения

## Технические характеристики:

Матрица (сенсор)	PTZ-камера: 1/2.8" 2,13MP CMOS Панорамная камера: 1/2,5" 8,57MP CMOS
Разрешение видео Частота кадров	Разрешение: 1080p/ 720p Частота кадров: 60/ 50/ 30/ 25
Видеоинтерфейсы (HD)	HDMI / SDI / USB2.0 / Ethernet
Оптический зум	20x
Цифровой зум	12x
Угол обзора по горизонтали	PTZ-камера: 71° Панорамная камера: 112°
Скорость поворота	100°/сек
Угол наклона	+90 ~ -30°
Скорость наклона	80°/сек
Автонаведение	Да
Автопереключение	Да
Размер диафрагмы	F1,6 ~ F3,5
Фокусное расстояние	4,9 мм ~ 94 мм
Скорость затвора	1/60 ~ 1/10,000
Мин. расстояние до объекта	0,5 м
Соотношение S / N видео	> 40 дБ
Минимальная освещенность	1,0 люкс @ (F1,6, AGC ON)
Фокусировка	Автоматическая, ручная
Регулировка усиления	Автоматическая, ручная
Баланс белого	Автоматический, ручной

Регулировка экспозиции	Автоматическая, ручная
WDR	Да
2D NR	Да
3D NR	Да
Кол-во пресетов	128
Многопоточковая передача видео	1 x PTZ-камера (основной) 1 x панорамная камера (основной) 1 x PTZ-камера (дополнительный)
Протоколы сжатия аудио	AAC
Интерфейсы управления камерой	RS-232 / Ethernet
Протоколы управления камерой	VISCA / VISCA over IP
Питание по сети PoE	PoE+ (IEEE802.3at)
Протоколы передачи данных	RTSP / RTMP / RTMPS
Протоколы сжатия видео	HEVC / H.264 / MJPEG
Аудиоинтерфейсы	Вход: Line In / MIC In (Phone Jack 3.5 мм x1) Выход: Ethernet / USB
Рабочее напряжение	макс. 21 Вт
Управление ИК	Да
Вес	0,35 кг
Габариты (Д x Ш x В)	112,8 x 70,1 x 48,1 мм

## Интерфейсы подключения



**Lumens®**

www.MyLumens.com

**Hi-Tech Media**

Официальный дистрибьютор компании Lumens

Россия: +7 495 640 75 57 | office@h-t.media

Беларусь: +375 29 383 6000 | belarus@h-t.media

www.hi-tech-media.ru